



## Skyled Compact+ Ø500mm Koolmesh

Cylindrisk påbygningsarmatur i moderne design med lav påbygningshøjde. Energibesparende med høj virkningsgrad og behageligt lys uden blænding.

Leveres med Koolmesh - trådløs lysstyring med Bluetooth 5.0.

### Beskrivelse

Skyled Compact+ leveres som standard med mikroprismatisk afskærmning som sikrer en blød og jævn lysfordeling med meget lav blænding UGR<19.

Leveres med indbygget Koolmesh driver og indstillelig HF sensor med dagslystyring. Armaturerne kan kobles sammen i grupper og kan styres individuelt eller sammen med andre armaturer og sensorer i Bluetooth netværket.

Med Koolmesh kan man nemt indstille sensoregenskaber eller opsætte avanceret styring som animationsscener eller tidsstyrede belysningsscenarier. Alt indstilles og programmeres nemt i Koolmesh appen ligesom denne kan afrapportere energiforbrug og driftsstatus. Trådløse tryk/kontakter kan tilkøbes og tilknyttes nemt i appen.

## Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Påbygning
Anvendelsesområde:	Kontorer, mødelokaler, butikker, institutioner m.v. Godkendt til fælles adgangsveje
Forsyningsspænding:	230V, 50-60Hz
Tilslutning:	3x0.75-1,5mm <sup>2</sup> sløjfbar
Driver:	Koolmesh. Driveren er flicker-fri
Udskiftelig driver/LED:	Ja/Nej
Levetid:	100.000 timer L80/B50
Omgivelsestemperatur:	-20°C til +45°C
Isolationsklasse:	Klasse II
Kapslingsklasse:	IP20
Vandalklasse:	IK10
Lysegenskaber:	SDCM<3, CRI 80, CCT 3000K/4000K
Lysspredning:	90°
Materialer:	Hus i aluminium. Optisk reflektor i PMMA
Farve:	Hvid RAL9016
Godkendelse:	CE, RoHS, ErP
Garanti:	5 år

## Varianter

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Skærm	Antal i yderkasse (stk.)
Ø500*38	30	3000/4000	3240/3415	Mikroprismatisk	5

## Tilbehør

Koolmesh Bluetooth Kinetic tryk:	Bestilles separat
Enocean Koolmesh - Casambi Fuga tryk m. enkelt tangent:	Bestilles separat
Enocean Koolmesh - Casambi Fuga tryk m. dobbelt tangent:	Bestilles separat

## Montering

Armaturet har hurtig og nem montage. Beslag fastgøres i loftet og armaturet fastgøres med to skruer til beslaget.

Opdateret: 13-11-2024