



Skyled Compact+ Ø600mm Koolmesh

Cylindrisk påbygningsarmatur i moderne design med lav påbygningshøjde. Energibesparende med høj virkningsgrad og behageligt lys uden blænding.

Leveres med Koolmesh - trådløs lysstyring med Bluetooth 5.0.

Beskrivelse

Skyled Compact+ leveres som standard med mikroprismatisk afskærmning som sikrer en blød og jævn lysfordeling med meget lav blænding UGR<19.

Leveres med indbygget Koolmesh driver og indstillelig HF sensor med dagslystyring. Armaturerne kan kobles sammen i grupper og kan styres individuelt eller sammen med andre armaturer og sensorer i Bluetooth netværket.

Med Koolmesh kan man nemt indstille sensoregenskaber eller opsætte avanceret styring som animationsscener eller tidsstyrede belysningsscener. Alt indstilles og programmeres nemt i Koolmesh appen ligesom denne kan afrapportere energiforbrug og driftsstatus. Trådløse tryk/kontakter kan tilkøbes og tilknyttes nemt i appen.

Tekniske Specifikationer

| | |
|-------------------------|---|
| Anvendelse: | Påbygning |
| Anvendelsesområde: | Kontorer, mødelokaler, butikker, institutioner m.v. Godkendt til fælles adgangsveje |
| Forsyningsspænding: | 230V, 50-60Hz |
| Tilslutning: | 3x0.75-1.5mm ² sløjfbar |
| Driver: | Koolmesh. Driveren er flicker-fri |
| Udskiftelig driver/LED: | Ja/Nej |
| Levetid: | 100.000 timer L80/B50 |
| Omgivelsestemperatur: | -20°C til +45°C |
| Isolationsklasse: | Klasse II |
| Kapslingsklasse: | IP20 |
| Vandalklasse: | IK10 |
| Lysegenskaber: | SDCM<3, CRI 80, CCT 3000K/4000K |
| Lysspredning: | 90° |
| Materialer: | Hus i aluminium. Optisk reflektor i PMMA |
| Farve: | Hvid RAL9016 |
| Godkendelse: | CE, RoHS, ErP |
| Garanti: | 5 år |

Varianter

| Dimensioner (mm) | System effekt (W) | Lysfarve (K) | Lysstrøm (Lm) | Skærm | Antal i yderkasse (stk.) |
|------------------|-------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------|
| Ø600*38 | 34 | 3000/4000 | 3670/3870 | Mikroprismatisk | 5 |

Tilbehør

| | |
|--|-------------------|
| Koolmesh Bluetooth Kinetic tryk: | Bestilles separat |
| Enocean Koolmesh - Casambi Fuga tryk m. enkelt tangent: | Bestilles separat |
| Enocean Koolmesh - Casambi Fuga tryk m. dobbelt tangent: | Bestilles separat |

Montering

Armaturet har hurtig og nem montage. Beslag fastgøres i loftet og armaturet fastgøres med to skruer til beslaget.

Opdateret: 13-11-2024