



Cube

Moderne firkantet påbygningsdownlight i funktionalistisk design med flot finish og gode lysegenskaber.

Beskrivelse

Armaturet er vedligeholdelsesfrit og fremstillet i aluminium med høj varmeafledning. Dette sikrer en lang levetid og god driftsøkonomi. Armaturet er egnet til at blive tændt og slukket ofte.

Leveres med spredningsvinkel på 24° eller 60° så blænding undgås. Lyskilden kan kippes 25° så den fx kan belyse en væg.

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Påbygning
Anvendelsesområde:	Kontorer, opholdsrum, gangarealer, butikker, frisører, gallerier m.v.
Forsyningsspænding:	230V, 50Hz
Tilslutning:	I 3-polet fjederklemme
Driver:	u/ dæmp. Driveren er flicker-fri
Udskiftelig driver/LED:	Nej/Nej
Levetid:	50.000 timer L90/B10
Omgivelsestemperatur:	-20°C til +45°C
Isolationsklasse:	Klasse I
Kapslingsklasse:	IP20
Lysegenskaber:	SDCM<3, CRI 80, CCT 3000K
Kipbar:	Op til 25°
Materialer:	Aluminium
Farve:	Sort RAL9005
Godkendelse:	CE, RoHS, ErP
Garanti:	2 år

Varianter

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Spredningsvinkel	Antal i yderkasse (stk.)
90*90*110	10	3000	870	24° / 60°	1

Montering

Hurtig og enkel montering i medfølgende loftsbeslag.

Opdateret: 06-11-2024