



## Easyline G2 567mm Opal skærm

Unikt, fleksibelt og energibesparende linjearmatur med op til 121Lm/W og UGR<19. Har udskiftelige sliddele der sikrer lang levetid og god økonomi.

### Beskrivelse

Easyline G2 er med sine fremragende lysegenskaber og lave blænding et oplagt valg til institutioner, skoler og kontorbelysning. Armaturet er nemt og hurtigt at montere, hvilket sikrer lave installationsomkostninger. Let udskiftning af LED og driver.

Easyline G2 monteres nemt som nedhængt eller påbygget armatur. Fås også til vægmontering til brug som f.eks. spejlarmatur. Wire til nedhængning og beslag til vægmontering bestilles separat.

Fås u/dæmp eller som dæmpbar med DALI2. Leveres uden kabel; stofkabel kan tilkøbes.

Leveres som standard i CRI80. Kan på forespørgsel leveres i CRI90\*

Leveres som standard med 80° lysspredning. Kan på forespørgsel leveres med andre spredninger\*

Leveres som standard i hvid. Kan på forespørgsel leveres i sort\*

*\* Ring for bestilling. Minimumsordre og leveringstid må påregnes.*

## Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Påbygning, nedhængning
Anvendelsesområde:	Kontorer, skoler, institutioner, hoteller, gallerier, restauranter, kantiner, badeværelser m.v.
Forsyningsspænding:	220-240V, 50/60Hz
Tilslutning:	Fra bagside. Afstand fra endekappe til kabel-indføringshul: 90mm. Klemrække 3/5x2.5mm <sup>2</sup> . Leveres uden kabel; stofkabel kan tilkøbes
Driver:	u/dæmp, DALI2. Alle drivere er flicker-fri
Udskiftelig driver/LED:	Ja/ja
Antal enheder pr. MCB C10:	u/dæmp: 31 stk., DALI2: 50 stk.
Levetid:	75.000 L90/B10, 100.000 timer L80/B20
Omgivelsestemperatur:	0°C til +40°C
Isolationsklasse:	Klasse II
Kapslingsklasse:	IP40
Vandalklasse:	IK07
Lysegenskaber:	SDCM<3, CRI 80, CCT 3000/4000K
Lysspredning:	80°
Materialer:	Hus og endestykker i aluminium. Skærm i PMMA
Farve:	Hvid RAL9003 / sort RAL9005
Godkendelse:	CE, RoHS, ErP
Garanti:	5 år

**Varianter**

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Skærm	Antal i yderkasse (stk.)
567*50*75	17	3000/4000	1915/2045	Opal	1

**Tilbehør**

Wireophæng:	Sæt a 2 stk. 1500mm. Bestilles separat
Beslag til vægophæng:	Sæt a 2 stk. Bestilles separat

Opdateret: 29-01-2025