



## Dsign I Ø63mm 1F

Meget elegant og højtydende cylindrisk LED skinnerpot som giver en flot ensartet lysdistribution med høj lysintensitet.

Passer kun til Global skinner.

### Beskrivelse

Perfekt til butiksbelysning med momentan opstart og lang levetid som giver energibesparende og økonomisk belysning. Meget høj farvegengivelse på CRI90 som sikrer optimal gengivelse af varernes farver.

## Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	1-faset skinneresystem
Anvendelsesområde:	Kontorer, opholdsrum, gangarealer, butikker, frisører, gallerier m.v.
Forsyningsspænding:	200-240V
Driver:	u/dæmp. Driveren er flicker-fri
Udskiftelig driver/LED:	Nej/Nej
Levetid:	50.000 timer L80/B10
Omgivelsestemperatur:	-20°C til +45°C
Isolationsklasse:	Klasse I
Kapslingsklasse:	IP20
Lysegenskaber:	SDCM<3, CRI 90, CCT 3000K
Lysspredning:	40°
Kipbar:	90° og 350° rotérbar
Materialer:	Aluminium
Farve:	Hvid RAL9016
Godkendelse:	CE, RoHS, ErP
Garanti:	2 år

## Varianter

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Antal i yderkasse (stk.)
Ø63*150	12	3000	1130	20

## Montering

Kan roteres vertikalt og horisontalt og dermed indstilles i enhver ønskelig retning.

Opdateret: 09-12-2024