



Dsign I Ø83mm 3F

Meget elegant og højtydende cylindrisk LED skinnerpot som giver en flot ensartet lysdistribution med høj lysintensitet.

Passer kun til Global skinner.

Beskrivelse

Perfekt til butiksbelysning med momentan opstart og lang levetid som giver energibesparende og økonomisk belysning. Meget høj farvegengivelse på CRI90 som sikrer optimal gengivelse af varernes farver.

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	3-faset skinneresystem
Anvendelsesområde:	Kontorer, opholdsrum, gangarealer, butikker, frisører, gallerier m.v.
Forsyningsspænding:	200-240V
Driver:	u/dæmp. Driveren er flicker-fri
Udskiftelig driver/LED:	Nej/Nej
Levetid:	50.000 timer L80/B10
Omgivelsestemperatur:	-20°C til +45°C
Isolationsklasse:	Klasse I
Kapslingsklasse:	IP20
Lysegenskaber:	SDCM<3, CRI 90, CCT 3000K
Lysspredning:	40°
Kipbar:	90° og 350° rotérbar
Materialer:	Aluminium
Farve:	Hvid RAL9016 / sort RAL9017
Godkendelse:	CE, RoHS, ErP
Garanti:	2 år

Varianter

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Antal i yderkasse (stk.)
Ø83*180	30	3000	2820	20

Montering

Kan roteres vertikalt og horisontalt og dermed indstilles i enhver ønskelig retning.

Opdateret: 09-12-2024