



Lumenatrack 1506mm

Lumenatrack er et højeffektivt linjearmatur til skinneresystemer – op til 180Lm/W. Leveres som standard DALI2 dæmpbar.

Leveres til universal skinneresystemer der enten er 5-ledet med 3 faser eller 7-ledet med 3 faser og DALI2 - er kompatibel med skinner fra kendte mærker som Global, Eutrac, Unipro, Powergear, Ivela, Stucchi.

Beskrivelse

Lumenatrack er yderst fleksibelt og egnet til mange forskellige belysningsprojekter i f.eks. industri og detailhandel. Lumenatrack er egnet til såvel nybyggeri som til eftermontering i ældre EU-standard skinneresystemer.

Effekt kan justeres nemt med DIP switch:

60W (standard indstilling): 51W/60W/67W/75W

100W (standard indstilling): 70W/80W/90W/100W

Armaturet leveres som standard med en højtransmission optisk linse i polykarbonat (PC).

Fås i lysspredningerne 30°/60°/90°.

Lumenatrack kan også kombineres med egnede skinnerespots hvilket giver virkeligt spændende muligheder for kombination af grund- og effektbelysning i samme skinneresystem.

Kan ved forespørgsel leveres uden dæmp. Lumenatrack kan også hjemtages med opal skærm, i CRI90 samt i CCT 3000K. Fås endvidere også i 4-ledet, 3 faset udgave uden dæmp.

Minimumsordre, tillægspris samt leveringstid må påregnes på alle bestillingsvarer.

Tekniske Specifikationer

Anvendelsesområde:	Velegnet til indkøbscentre, supermarked, værksted, lager og lignende indenfor handel og industri
Forsyningsspænding:	AC220-240V 50-60Hz
Tilslutning:	Monteres i 5/7-ledet, 3 faset universal skinnesystem
Driver:	u/dæmp, DALI2
THD:	10%@230V (u/dæmp og DALI2)
Startstrøm:	60W (75W) version: 29.8A/65.8us, 100W version: 33A/121us
Antal enheder pr. MCB C10:	60W (75W): 17 stk. - 100W: 11 stk.
Dæmpning:	Afhængig af driver
Udskiftelig driver/LED:	Nej/nej
Levetid:	50.000 timer L90/B10, 100.000 timer L80/B50
Overspændingsbeskyttelse:	IEC/EN61000-4-5 (L-N:1KV, L/N-PE:2KV)
Omgivelsestemperatur:	-20°C til +45°C
Isolationsklasse:	Klasse I
Kapslingsklasse:	Front: IP50, hus: IP20
Lysegenskaber:	SDCM<3, CRI 80, CCT 4000K
Lysspredning:	30°/60°/90°
Materialer:	Hus i aluminium, skærm i polykarbonat (PC)
Farve:	Hvid RAL9016 (standard), Sort RAL9005 (bestillingsvare)
Godkendelse:	CE, RoHS, ErP
Garanti:	5 år

Varianter

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Vægt (kg)	Spredning (°)	Antal i yderkasse (stk.)
1506*80*63	60	4000	10895	2.1	30	2
1506*80*63	60	4000	10870	2.1	60	2
1506*80*63	60	4000	11025	2.1	90	2
1506*80*63	100	4000	18160	2.1	30	2
1506*80*63	100	4000	17825	2.1	60	2
1506*80*63	100	4000	18375	2.1	90	2

Montering

Monteres i 3 faset skinneresystem (EU-standard)

Opdateret: 03-04-2025