



## Marena 1200mm PIR

Elegant allround armatur med høj virkningsgrad på over 135Lm/W. Ellipseformet linjeprismatisk skærm, armaturhus med afrundede kanter og nøglehulsbeslag. Leveres som standard i farve 4000K og med PIR sensor.

### Beskrivelse

Energibesparende LED-teknologi med lang levetid sikrer god driftsøkonomi og energirigtig belysning.

PIR sensoren kan indstilles med efterløbstid fra 5 sek. til 8 min. og detektionsradius på 3m eller 6m. Anbefalet installationshøjde ved vægmontering 1.8m til 2.5m og ved loftmontering 2.2m til 4m.

## Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Påbygning, nedhængning
Anvendelsesområde:	Baderum, køkkener, kældre, gangforløb, klasseværelser, butikker, kontorer, hospitaler m.v.
Forsyningsspænding:	220-240V, 50/60Hz
Tilslutning:	I 3 polet klemrække
Driver:	u/dæmp. Driver er flicker-fri
Udskiftelig driver/LED:	Nej/Nej
Levetid:	50.000 timer L90/B50, 80.000 timer L80/B20, 100.000 timer L80/B50
Omgivelsestemperatur:	0°C til +40°C
Isolationsklasse:	Klasse I
Kapslingsklasse:	IP20
Vandalklasse:	IK06
Lysegenskaber:	SDCM<3, CRI 80, CCT 4000K
Materialer:	Hus i aluminium, skærm i linjeprismatisk polycarbonat og endekapper i ABS
Farve:	Endekapper hvidlakeret RAL9003
Godkendelse:	CE, RoHS, ErP
Garanti:	5 år

## Varianter

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Hulmål (mm)	Lysstrøm (Lm)	Antal i yderkasse (stk.)
1172*172*54	36	4000	4900	1

## Tilbehør

Wireophæng 1000mm sæt m. 2 stk.:	Bestilles separat
-------------------------------------	-------------------

## Montering

Marena er sløjfbar via endekapper eller i center af bagplade.

Opdateret: 03-04-2025