



## Dava G2 RAL9007

Elegant og slank pullert med cylindrisk armaturhus. Fremragende lysegenskaber som muliggør en yderst økonomisk belysningsplan med overholdelse af E-klasser ved stor armatur afstand. Nem adgang til sliddele for hurtig og effektiv vedligeholdelse.

Leveres som standard i alugrå RAL9007.

### Beskrivelse

Energibesparende LED-teknologi med udskiftelige sliddele sikrer lang levetid og økonomisk, driftssikker belysning. Dava har vandalklasse IK10 og er med Seaside coating som sikrer modstandsdygtighed mod barske miljøforhold.

Dava G2 er blevet optimeret og leveres nu med smart monteringsplade, i forlængelse af pullerthovedet, med påsat driver og dåse for nem og hurtig tilslutning.

Leveres som standard med DALI2, så belysningen kan dæmpes hvilket giver en yderligere energibesparelse.

Kan på forespørgsel leveres med et indlæg til asymmetrisk belysning, som er den perfekte løsning til når du har brug for at begrænse lyset i en retning. Ved brug af denne afskærmning opnår du en lysfordeling 90/10 med 10% tryghedsskabende lys.

Kan på forespørgsel leveres i Cortenstål farvet mod tillægspris.

## Tekniske Specifikationer

|                            |                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anvendelse:                | Pullert                                                                                                                                                   |
| Anvendelsesområde:         | Parkområder, pladser, gang- og cykelstier, parkeringsområder og små veje                                                                                  |
| Forsyningsspænding:        | 120-277V, 50/60Hz                                                                                                                                         |
| Tilslutning:               | Tilslutning i sløjfbar 4 polet klemrække max 2,5mm <sup>2</sup> (Ved kabler over 2,5mm <sup>2</sup> skal anvendes særskilt AP9 dåse - se manual for info) |
| Driver:                    | DALI2. Driver er flicker-fri                                                                                                                              |
| Antal enheder pr. MCB C10: | 45 stk.                                                                                                                                                   |
| THD:                       | <16%                                                                                                                                                      |
| Lækstrøm:                  | <0.5mA/240V                                                                                                                                               |
| Udskiftelig driver/LED:    | Ja/Ja                                                                                                                                                     |
| Levetid:                   | 50.000 timer L80/B10                                                                                                                                      |
| Overspændingsbeskyttelse:  | 10 KV                                                                                                                                                     |
| Omgivelsestemperatur:      | -20°C til +50°C                                                                                                                                           |
| Isolationsklasse:          | Klasse II                                                                                                                                                 |
| Kapslingsklasse:           | IP65                                                                                                                                                      |
| Vandalklasse:              | IK10                                                                                                                                                      |
| Korrosionsklasse:          | C4                                                                                                                                                        |
| Lysegenskaber:             | SDCM 3, CRI 80, CCT 4000K                                                                                                                                 |
| Materialer:                | Armaturhus i vejrbestandigt aluminium med Seaside coating, skærm i UV-stabil PC                                                                           |
| Farve:                     | Aluminiumgrå RAL9007. Kan på forespørgsel leveres i Cortenstål farvet                                                                                     |
| Godkendelse:               | CE, RoHS, ErP                                                                                                                                             |

|          |      |
|----------|------|
| Garanti: | 5 år |
|----------|------|

### Varianter

| Dimensioner (mm) | System effekt (W) | Lysfarve (K) | Lysstrøm (Lm) | Vægt (kg) | Lysspredning  | Antal i yderkasse (stk.) |
|------------------|-------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|--------------------------|
| Ø118*1000        | 12                | 4000         | 1260          | 4,3       | Rotationssym. | 1                        |

### Tilbehør

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Indlæg til asymmetrisk belysning: | Bestilles separat |
| Fundament:                        | Bestilles separat |

### Montering

|           |
|-----------|
| Se manual |
|-----------|

Opdateret: 24-03-2025