



## Skyline Ø90mm 3F

Meget elegant og højtydende cylindrisk LED skinnespot med op til 144 Lm/W. Giver en flot ensartet lysdistribution med høj lysintensitet. Yderst velegnet til butikker, effektbelysning, gallerier mv.

### Beskrivelse

Skyline skinnespot er perfekt til butiksbelysning med momentan opstart og lang levetid som giver energibesparende og økonomisk belysning. Meget høj farvegengivelse over CRI90 som sikrer optimal farvegengivelse.

Leveres som standard i hvid RAL9016 og kan på bestilling fås i sort RAL9005.

Fås med lysspredning på hhv. 24° / 38° / 60°

Kan på bestilling fås med Honeycomb filter (3mm) / Oval linse / Antiblændings cover: Oval eller Asymmetrisk.

*For bestillingsvarer må der beregnes længere leveringstid, minimumsordre og evt. pristillæg.*

## Tekniske Specifikationer

|                         |                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Anvendelse:             | 3-faset skinnesystem                                                  |
| Anvendelsesområde:      | Kontorer, opholdsrum, gangarealer, butikker, frisører, gallerier m.v. |
| Forsyningsspænding:     | 220-240V AC 50-60Hz                                                   |
| Driver:                 | u/dæmp, DALI2. Alle drivere er flicker-fri                            |
| Udskiftelig driver/LED: | Ja/Ja                                                                 |
| Levetid:                | 50.000 timer L90/B10                                                  |
| Omgivelsestemperatur:   | -20°C til +45°C                                                       |
| Isolationsklasse:       | Klasse I                                                              |
| Kapslingsklasse:        | IP20                                                                  |
| Lysegenskaber:          | SDCM<3, CRI 90, CCT 3000K/4000K                                       |
| Lysspredning:           | 24° / 38° / 60°                                                       |
| Kipbar:                 | 90° og 350° rotérbar                                                  |
| Materialer:             | Aluminium, cover i PC                                                 |
| Farve:                  | Hvid RAL9016                                                          |
| Godkendelse:            | CE, RoHS, ErP                                                         |
| Garanti:                | 5 år                                                                  |

## Varianter

| Dimensioner (mm) | System effekt (W) | Lysfarve (K) | Lysstrøm (Lm) | Spredning (°) | Antal i yderkasse (stk) |
|------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------|
| Ø90*90*160       | 20                | 3000/4000    | 2630/2840     | 24            | 1                       |
| Ø90*90*160       | 20                | 3000/4000    | 2635/2845     | 38            | 1                       |
| Ø90*90*160       | 20                | 3000/4000    | 2665/2880     | 60            | 1                       |

## Montering

Kan roteres vertikalt og horisontalt og dermed indstilles i enhver ønskelig retning.

Opdateret: 03-04-2025