



## Skyled Prolux G2 295x1195mm

Effektivt og energibesparende LED panel med mikroprismatisk afskærmning som sikrer en blød og jævn lysfordeling med lav blænding. Høj virkningsgrad op til 147Lm/W – oplagt også til energirenovering i eksisterende byggeri. Kan på forespørgsel leveres med CLO.

Fås uden dæmp eller dæmpbar med Fasedæmp, DALI2 / Push-Dim, Koolmesh eller Casambi – trådløs dæmp. Kan anvendes som "slave-armatur" (med Koolmesh driver) til Skyled Koolmesh.

### Beskrivelse

Til lofter med synlige T-skiner. Kan anvendes til loftssystemer med skjulte T-skiner, men skal armaturet være planforsænket med loftet skal der være en afstand mellem forside af loftplade og forside af T-skinne på 15mm. Ophæng til skjulte T-skiner bestilles separat.

Kan fås med lækker påbygningsramme på blot 45mm tykkelse uden synlige skruer, som er nem og hurtig at montere. Kan også fås med wire til nedhængning eller indbygningsramme til fx Troldekt lofter.

## Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Indbygning / Påbygning / Nedhængning
Anvendelsesområde:	Kontorer / Institutioner / Hospitaler / Storkøkkener / Baderum m.v.
Forsyningsspænding:	220-240V, 50/60Hz
Driver:	u/dæmp / Fasedæmp / DALI2 / Koolmesh / Casambi
Tilslutning:	u/dæmp inkl. sløjfbar dåse 3x2,5mm <sup>2</sup> / Fasedæmp inkl. sløjfbar dåse 3x2,5mm <sup>2</sup> / DALI2 sløjfbar 5x2,5mm <sup>2</sup> / Koolmesh 2x1,5mm <sup>2</sup> sløjfbar / Casambi 3x1.5mm <sup>2</sup> ikke-sløjfbar. Sløjfedåse kan tilkøbes
THD:	Boké On/Off driver: <8% / Boké DALI2 driver: <12% / Koolmesh driver: <20% / Casambi driver: <20%
Antal enheder pr. MCB C10:	Boké On/Off driver: 28 stk. / Boké DALI2 driver: 30 stk. / Koolmesh driver: 43 stk. / Casambi driver: 34 stk.
Flicker (PstLM):	<1
Stroboskop (SVM):	<0.4
Udskiftelig driver/LED:	Ja / Nej
Levetid:	50.000 timer L90/B10 / 100.000 timer L80/B20 CLO: 50.000 timer L100/B10 / 100.000 timer L90/B20
Omgivelsestemperatur:	-25°C til +40°C
Isolationsklasse:	Klasse II
Kapslingsklasse:	IP40
Vandalklasse:	IK07
Lysegenskaber:	SDCM<3 / CRI 80 / CCT 3000K/4000K
Lysspredning:	110°
Materialer:	Ramme i ekstruderet aluminium / Optisk reflektor i PMMA
Farve:	Hvid RAL9016

Godkendelse: CE / RoHS / ErP / ENEC

Garanti:	5 år
----------	------

### Varianter

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Skærm	Variant	Antal i yderkasse (stk.)
295*1195*10	14	3000/4000	1945/2065	Opal	CRI 80	6
295*1195*10	26	3000/4000	3010/3840	Opal	CRI 80	6
295*1195*10	31	3000/4000	4305/4580	Opal	CRI 80	6
295*1195*10	34	3000/4000	4720/5020	Opal	CRI 80	6

### Tilbehør

Oph. skjult T-skinne:	Sæt med 4 ophængsbeslag til opsætning i lofter med skjulte T-skinner. Bestilles separat
Wireophæng:	Sæt med to y-ophæng med wirelås og 1000mm nedhængswire. Bestilles separat
Påbygningsramme:	Hvidlakeret ramme fra 50mm. Bestilles separat
Indbygningsramme:	Indbygning til gips eller Troldekt. Bestilles separat
Sløjfbar monteringsdåse:	3/5x2,5mm <sup>2</sup> . Bestilles separat
Systemstik:	Leveres på forespørgsel med Winsta eller Wieland systemstik. Bestilles separat
Koolmesh tryk/PIR sensor:	Trådløst tryk/PIR sensor med dagslysstyring. Bestilles separat
Casambi Enocean tryk/PIR sensor:	Trådløst tryk/PIR sensor med dagslysstyring. Bestilles separat

### Montering

Kan installeres direkte i brændbare materialer og direkte i isoleringen.

Opdateret: 07-05-2026