



DALI sensor med integreret HCL

PD4-M-HCL2-i DALI tilstedeværelsessensor med integreret HCL (døgnrytme) applikation. Potentialefrit relæ. Rækkevidde: Ø24m/h2,5m.

Til indbygning.

Beskrivelse

- Bi-directional tilstedeværelsessensor med integreret Dali controller til energieffektiv og biologisk effektiv lyskontrol (Human Centric belysning)
- Integreret DALI strømforsyning og 3 trykknop-indgange
- Preset og frit indstillelige HCL kurver (12 ankerpunkter pr 24h)
- Justerbar kommunikationstilstand "Broadcast" (1 let zone, uden adressering) eller "Multicast" (flere lys zoner, HVAC, med adressering)
- Dim-2-Varm: lysstyrke og farvetemperatur kan justeres trinløst samtidigt med en lang tastetryk
- Opkald lys scener, Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige belysnings sensor
- Omskiftningsrelæ med høj ydelse og flere betjeningsmåder, f.eks. DALI -afbryderfunktion
- HVAC, tavlebelysning., Hurtige ibrugtagings- og vedligeholdelsesprocesser med smartphone-/tablet-app (Android, iOS) - pc'er er ikke nødvendig
- Udvidelse af registreringsområdet er mulig med max fire B.E.G. BMS slaveanordninger
- Op til 64 DT8 driver armaturer (Farve Type Tc), fordoble DALI udgangsstrøm med tilbehør kan være nødvendigt
- Samtlige funktioner kan kun aktiveres med B.E.G. IR-adapter og en smartphone eller tablet (Android, iOS)

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Tilstedeværelsesensor m/u dagslysreg.
Styring:	DALI
Kapslingsklasse:	IP20
Godkendelse:	CE
Garanti:	2 år

Opdateret: 05-05-2025