



## Koolmesh driver 26W 700mA inkl. RJ12 stik

Driver med Koolmesh trådløs lysstyring til bl.a. LED paneler.

Leveres indstillet fra vores side så den passer til f.eks. det LED panel man har bestilt. Driveregenskaber indstilles nemt i Koolmesh App'en.

### Beskrivelse

Koolmesh driver forudindstillet til 26W 700mA til f.eks. LED Paneler mv. Indgår via Bluetooth i Koolmesh 5.0 SIG mesh netværket. Egenskaber og placering i netværket indstilles nemt i App. Er udstyret med RJ12 stik hvorved forskellige Koolmesh PIR eller HF sensorer kan tilknyttes driveren og styre enten armaturet eller hele zoner/grupper af armaturer. Bluetooth rækkevidde er typisk 10 - 30 meter indendørs.

**Tekniske Specifikationer**

Anvendelse:	Trådløs dæmp - Koolmesh
Forsyningsspænding:	220~240VAC 50/60Hz
Tilslutning:	0,75mm <sup>2</sup> -1,5mm <sup>2</sup> i 2-polet sløjfbar klemrække med aflastning
Antal enheder pr. MCB C10:	43 stk.
Dæmpning:	0-100%
Levetid:	50.000 timer
Omgivelsestemperatur:	-20°C til +50°C
Kapslingsklasse:	IP20
Godkendelse:	CE
Garanti:	5 år

Opdateret: 21-08-2025