



Primelux G2 1200mm

Højtydende og energieffektivt IP66 industriarmatur med op til 161Lm/W. Robust konstruktion med rigtig gode lysegenskaber og lang levetid op til 100.000 timer L80/B50.

Kan monteres med Bluetooth PIR sensor. Bestilles separat

Beskrivelse

Primelux G2 lever op til fremtidens krav om øget genanvendelighed: Kvalitetskomponenter sikrer lang levetid. Nem adgang til udskiftning af sliddele, også når armaturet er monteret, muliggør hurtig og effektivt vedligehold – passer perfekt til den cirkulære økonomi.

Hurtig og nem installation med nettilslutning i begge armaturender. Primelux leveres med 3 faser og gennemfortrådet 5×1,5mm². Armaturet har udskiftelig driver og LED board, der nemt tilgås fra enden af armaturet.

Kan monteres med BT PIR sensor som giver mange muligheder: sensorarmaturerne zone- og gruppeopdeles via DIP switch på sensormodulet inden ibrugtagning. Alle sensormoduler i samme zone og gruppe kommunikerer nu sammen i deres eget Bluetooth mesh netværk. Kommunikationsafstand mellem sensorer, er max 30m i fri linje.

Indstillinger af sensor egenskaber (sensor-følsomhed, efterløbstid osv.) foretages nemt med IR-fjernbetjening og indstillingerne sendes via Bluetooth mellem alle armaturerne i den pågældende zone og gruppe (masseprogrammering) - det sikrer enkel installation, indstilling og super hurtig programmering. Programmeringsafstand på fjernbetjeningen er max 15m. BT PIR sensor bestilles separat.

Anvendes nedhængt i wire eller monteret direkte på underlag. Det rustfri beslag monteres på loft og armaturet klikkes nemt på plads i beslaget.

Alternativt kan der tilkøbes et specialbeslag til formontering, som nemt klikkes fast på armaturet. Armaturet skrues fast det ønskede sted ved brug af skruehullerne i beslagets yderside. Kan også fås med smart justérbart beslag til når du ønsker at vinkle dit armatur.

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Påbygning / Nedhængt
Anvendelsesområde:	Lager / Produktionshaller / Industribelysning / Parkeringskælder mv.
Forsyningsspænding:	220-240VAC 50/60Hz / 225-275VDC
Tilslutning:	Gennemfortrådet 5x1.5mm ²
Driver:	u/dæmp
Lækstrøm:	<0.5mA
THD:	<20%
Antal enheder pr. MCB C10:	13 stk.
Flicker (PstLM):	<1
Stroboskop (SVM):	<0.4
Udskiftelig driver/LED:	Ja / Ja
Levetid:	50.000 timer L90/B20 / 100.000 timer L80/B50
Overspændingsbeskyttelse:	1 KV
Omgivelsestemperatur:	-20°C til +40°C
Isolationsklasse:	Klasse II
Kapslingsklasse:	IP66
Vandalklasse:	IK10
Lysegenskaber:	SDCM<3 / Ra 80 / CCT 4000K
Lysspredning:	120°
Materialer:	Hus, skærm og endestykker i PC / Kølelegeme i aluminium

Farve:	Hvid RAL9016
Godkendelse:	CE / RoHS / ErP
Garanti:	5 år

Varianter

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Antal i yderkasse (stk.)
1200*68*79	34	4000	5475	1

Tilbehør

Wireophæng:	Sæt a 2 stk. 1500mm. Rustfrit og ammoniakbestandigt. Bestilles separat
Standardbeslag:	Sæt a 2 stk. Bestilles separat
Justérbart beslag:	Sæt a 2 stk. Bestilles separat
Industribeslag til formontering:	Sæt a 2 stk. Rustfrit og ammoniakbestandigt. Bestilles separat
Ophængsbeslag til wire:	Sæt a 2 stk. Bestilles separat
Bluetooth PIR sensor:	Bestilles separat
Fjernbetjening til PIR sensor:	Ekskl. batterier. Bestilles separat

Montering

Nem montering direkte på loft med montageclips i rustfrit stål eller nedhængt i wire.

Opdateret: 10-12-2025