



Nova Max G2 Ø320mm

Ekstremt effektivt cylindrisk højloftsarmatur med smalt armaturhus. Opnå 185Lm/W og få en yderst energibesparende belysning.

Fås i en variant med justérbar wattage og Zhaga socket til Bluetooth PIR sensor.

Beskrivelse

Nova Max G2 har en effektiv mekanisk køling som sikrer god varmeafledning. Det giver lang levetid og meget lav lysnedgang. Leveres som standard med 90° lysspredning, men ved udskiftning af linse, er det muligt at levere med 60° spredning. Linse bestilles separat.

Leveres dæmpbar med 0-10V eller DALI2.

Varianten med 0-10V dæmp leveres med justérbar wattage 50/80/100W og Zhaga socket B18. Ved tilkøb af PIR sensor med Bluetooth mesh kommunikation, gives mange muligheder: sensorarmaturerne zone- og gruppeopdeles via DIP switch på sensormodulet inden ibrugtagning. Alle sensormoduler i samme zone og gruppe kommunikerer nu sammen i deres eget Bluetooth mesh netværk. Kommunikationsafstand mellem sensorer, er max 30m i fri linje.

Indstillinger af sensor egenskaber (sensor-følsomhed, efterløbstid osv.) foretages nemt med IR-fjernbetjening og indstillingerne sendes via Bluetooth mellem alle armaturerne i den pågældende zone og gruppe (masseprogrammering) - det sikrer enkel installation, indstilling og super hurtig programmering. Programmeringsafstand på fjernbetjeningen er max 15m. BT PIR sensor bestilles separat.

Kan leveres med en PC skærm som giver armaturet en større fysisk volumen. Der er et eksklusivt visuelt udtryk i den linjeprismatiske skærm, som gør armaturet yderst anvendeligt i højloftede udstillinger, showrooms og messer.

Ophængsøje medfølger. Monteringsbeslag til fastgørelse i loft eller væg bestilles separat.

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Påbygning / Nedhængning
Anvendelsesområde:	Højloftede lagre/showrooms / Haller / Værksteder / Indkøbscentre m.v.
Forsyningsspænding:	220-240V 50/60Hz
Driver:	0-10V / DALI2
Tilslutning:	3/5x1,0mm ²
THD:	<20%
Power faktor:	≥0.95@230Vac Full load
Lækstrøm:	<0.75 mA
Antal enheder pr. MCB C10:	9 stk.
Flicker (PstLM):	<1
Stroboskop (SVM):	<0.4
Udskiftelig driver/LED:	Nej / Nej
Levetid:	50.000 timer L90/B10 / 100.000 timer L80/B50
Overspændingsbeskyttelse:	6 KV
Omgivelsestemperatur:	-30°C til +50°C
Isolationsklasse:	Klasse I
Kapslingsklasse:	IP65
Vandalklasse:	IK08
Lysegenskaber:	SDCM<3 / Ra80 / CCT 4000K
Lysspredning:	60° / 90°

Materialer:	Sprøjttestøbt aluminium med korrosionsbestandig legering / Skærm i PC
Farve:	Signalsort RAL9004
Godkendelse:	CE / RoHS / ErP
Garanti:	5 år

Varianter

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Spredning (°)	Antal i yderkasse (stk.)
Ø320*124	100	4000	18.100 / 18.450	60 / 90	1
Ø320*124	125	4000	22.650 / 23.125	60 / 90	1
Ø320*124	150	4000	27.180 / 27.750	60 / 90	1

Tilbehør

Beslag i aluminium:	Bestilles separat
Linjeprismatisk PC skærm:	Bestilles separat
Bluetooth PIR sensor:	Bestilles separat
Fjernbetjening til PIR sensor:	Ekskl. batterier. Bestilles separat

Montering

Kan nedhænges i øje eller loft/vægmonteret med beslag. Leveres med 1m 3/5x1,0mm² gummikabel.

Opdateret: 10-12-2025