



Boost Max UNI

Højtydende og robust LED projektør i elegant design med op til hele 162Lm/W beregnet til det professionelle marked.

Beskrivelse

Op til 80% energibesparelse i forhold til traditionelle projektører.

Momentan tænding af lyset giver store brugsmæssige fordele og optimale muligheder for sensorstyring med yderligere energibesparelser.

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Påbygning
Anvendelsesområde:	Materialepladser / Parkeringsområder / Sportsanlæg / Byggepladser / Tunnelbelysning / Stier / Husfacader / Store skilte / Dekorativ belysning af træer og monumenter
Forsyningsspænding:	220-277V 50/60Hz
Driver:	u/dæmp
Tilslutning:	3x1.0mm ² . Leveres med 900mm kabel med fri ende
THD:	<20%
Lækstrøm:	<0.75mA
Startstrøm:	100W: 220V_90A - 277V_120A / 150W: 220V_100A / 277V_130A
Antal enheder pr. MCB C10:	100W: 10 stk. / 150W: 7 stk.
Flicker (PstLM):	<1
Stroboskop (SVM):	<0.4
Udskiftelig driver/LED:	Nej / Nej
Levetid:	50.000 timer L70/B10
Overspændingsbeskyttelse:	6 KV
Omgivelsestemperatur:	-40°C til +45°C
Isolationsklasse:	Klasse I
Kapslingsklasse:	IP66
Vandalklasse:	IK08
Lysegenskaber:	SDCM<5 / CRI80 / CCT 4000K

Lysspredning: 90°

Materialer: Armaturhus i formstøbt aluminium / Skærm i PC/PMMA

Farve: Sort RAL9004

Godkendelse: CE / RoHS / ErP

Garanti: 5 år

Varianter

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Vægt (kg)	Antal i yderkasse (stk.)
288*57*254	100	4000	16.000	2.5	1
332*57*264	150	4000	25.500	3.3	1

Montering

Monteres med robust indstilleligt ophængsbeslag. Leveres med 900mm kabel med fri ende.

Opdateret: 31-10-2025