



Avenida Park

Stilfuldt og robust parkarmatur med rundstråelende belysning. Europæisk produceret kvalitetsarmatur med høj virkningsgrad op til 132Lm/W og fremragende lysegenskaber.

Beskrivelse

Avenida LED parkarmatur er med sin høje IK- og IP-klasse bygget til det danske vejr og byens udfordringer. Til montering på mastetoppe Ø76mm. Adapterstykke til Ø60mm master medfølger.

Velegnet til parker, stiforløb, parkeringspladser og lignende belysningsmiljøer hvor der kræves harmonisk, god belysning.

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Parkarmatur
Anvendelsesområde:	Stier / Villaveje / Parker / Parkeringspladser / Torve og pladser
Forsyningsspænding:	220-240V 50/60Hz
Tilslutning:	2/4x1,5mm ² inkl. 750mm kabel
Driver:	u/dæmp / DALI2
THD:	<6%
Antal enheder pr. MCB C10:	29 stk.
Flicker (PstLM):	<1
Stroboskop (SVM):	<0.4
Udskiftelig driver/LED:	Ja / Ja
Levetid:	100.000 timer L80/B10
Overspændingsbeskyttelse:	Kan tilkøbes
Omgivelsestemperatur:	-40°C til +55°C
Isolationsklasse:	Klasse II
Kapslingsklasse:	IP66
Vandalklasse:	IK10
Afskærmningsklasse:	G4
Korrosionsklasse:	C4 (C5 kan tilkøbes)
Lysegenskaber:	SDCM<5 / CRI 70 / CCT 3000K/4000K
Materialer:	Armaturhus i pulverlakeret sprøjtetstøbt aluminium / Skærm i UV-stabil PC

Farve:	Lysegrå RAL7035. Kan på forespørgsel leveres i andre RAL farver
Godkendelse:	CE / RoHS / ErP / ENEC / ENEC plus 30
Garanti:	5 år

Varianter

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Vægt (kg)	Lysspredning	Antal i yderkasse (stk.)
Ø360*482	19	3000/4000	2350/2500	4,4	Rotationssymmetrisk	1
Ø360*482	27	3000/4000	3350/3500	4,4	Rotationssymmetrisk	1
Ø360*482	34	3000/4000	4250/4400	4,4	Rotationssymmetrisk	1

Tilbehør

Parkstolpe:	Fås i flere højder. Bestilles separat
Sikringsindsats til parkstolpe:	Klasse II, IP44, m/ kabelafastning i top. Bestilles separat
Afastningbeslag til parkstolpe:	For kabler i bund. Monteres ved montage af sikringsindsats. Bestilles separat
Vingefundament til parkstolpe:	108-140mm. Bestilles separat

Montering

Installationshøjde fra 3-6 m. Montage på mastetop Ø76/Ø60mm - kan direkte udskifte eksisterende armaturer med konventionelle lyskilder.

Opdateret: 28-01-2026