



Avenida Pullert

Flot og robust, europæisk produceret LED pullert i høj kvalitet. Slankt, lækkert design med rundstrålende lys. Fås i tre wattager, som ikke dæmpbar eller med DALI2 driver.

Beskrivelse

Energibesparende og driftssikker LED-teknologi med lang levetid og udskiftelige sliddele giver klimavenlig, økonomisk og vedligeholdelsesfri belysning. Oplagt valg til stilfuld, tryghedsskabende belysning. Giver et flot, blødt og behageligt lys, der både i æstetik og funktion bidrager til et brugerinddragende og spændende bymiljø.

Avenida er med sin høje IK- og IP-klasse bygget til det danske vejr og byens udfordringer. Nem montering af pullert på fundament.

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Pullert
Anvendelsesområde:	Parkområder / Pladser / Gang- og cykelstier / Parkeringsområder og små veje
Forsyningsspænding:	220-240V 50/60Hz
Tilslutning:	u/dæmp: max 2x1,5mm ² kabel / DALI2: max 2x2x1,5mm ² wire (separat DA+ DA- kabel og L N kabel)
Driver:	u/dæmp / DALI2
Antal enheder pr. MCB C10:	u/dæmp: 41 stk. / DALI2: 70 stk.
THD:	<12 %
Lækstrøm:	<0,6mA
Udskiftelig driver/LED:	Ja / Ja
Levetid:	96.000 timer L80/B10
Overspændingsbeskyttelse:	Kan tilkøbes
Omgivelsestemperatur:	-20°C til +40°C
Isolationsklasse:	Klasse II
Kapslingsklasse:	IP66
Vandalklasse:	IK09
Afskærmningsklasse:	G3
Korrosionsklasse:	C3
Lysegenskaber:	SDCM<5 / CRI 70 / CCT 3000K/4000K
Lysspredning:	Rundstrålende
Materialer:	Armaturhus i vejrbestandigt pulverlakeret aluminium / Skærm i UV-stabil PC

Farve:	Lysegrå RAL7035. Kan på forespørgsel leveres i andre RAL farver
Godkendelse:	CE / RoHS / ErP / ENEC / ENEC plus 30
Garanti:	5 år

Varianter

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Vægt (kg)	Lysspredning	Antal i yderkasse (stk.)
Ø150*1000	10,5	3000/4000	850/850	3,8	Rotationssym.	1
Ø150*1000	14	3000/4000	1180/1180	3,8	Rotationssym.	1
Ø150*1000	20,5	3000/4000	1580/1580	3,8	Rotationssym.	1

Tilbehør

Fundament:	Bestilles separat
------------	-------------------

Montering

Se manual for info.

Opdateret: 02-02-2026