



Liora-P

Stilfuldt og robust parkarmatur med smukt asymmetrisk, nedadrettet lys. Europæisk produceret kvalitetsarmatur med høj virkningsgrad (op til 158Lm/W) og fremragende lysegenskaber.

Beskrivelse

Velegnet til parker, stiforløb, parkeringspladser og lignende belysningsmiljøer hvor der kræves harmonisk, god belysning med æstetisk design, der bidrager til et smukt og indbydende bymiljø.

Armaturhus i trykstøbt aluminium med skærm i UV-stabil polykarbonat. Værktøjsfri udskiftning af driver og LED mulig for nem vedligeholdelse og meget lang levetid. Liora-P parkarmatur er med sin høje IK- og IP-klasse bygget til det danske vejr og byens udfordringer.

Leveres som standard 24W med DALI2 samt natsænkning og dæmpningsprofil kl. 22.00-6.00, 50% lys, resten af tiden 100% lys. Ønskes en anden dæmpningsprofil kan dette leveres mod en tillægspris.

Til montering på mastetoppe Ø60mm.

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Parkarmatur
Anvendelsesområde:	Stier / Villaveje / Parker / Parkeringspladser / Torve og pladser
Forsyningsspænding:	230V
Tilslutning:	750mm kabel og sløjfbar klemrække 5x1,5 mm ²
Driver:	DALI2
THD:	<20%
Antal enheder pr. MCB C10:	31 stk.
Flicker (PstLM):	<1
Stroboskop (SVM):	<0.4
Udskiftelig driver/LED:	Ja / Ja
Levetid:	100.000 timer L90/B10
Omgivelsestemperatur:	-40°C til +55°C
Isolationsklasse:	Klasse I
Kapslingsklasse:	IP66
Vandalklasse:	IK10
Afskærmningsklasse:	G2
Korrosionsklasse:	C5
Lysegenskaber:	SDCM<3 / CRI 70 / CCT 4000K
Materialer:	Armaturhus i pulverlakeret sprøjttestøbt aluminium med Seaside coating / Skærm i UV-stabil PC
Farve:	Lys grå RAL7035. Kan på forespørgsel leveres i andre RAL farver

Godkendelse:	CE / RoHS / ErP / ENEC / ENEC plus 30
--------------	---------------------------------------

Garanti: 5 år

Varianter

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Vægt (kg)	Lysspredning	Antal i yderkasse (stk.)
Ø550*210*227	24	4000	3800	8,5	Asymmetrisk	1

Tilbehør

Parkstolpe:	Fås i flere højder. Bestilles separat
Sikringsindsats til parkstolpe:	Klasse II, IP44, m/ kabelafkastning i top. Bestilles separat
Aflasningbeslag til parkstolpe:	For kabler i bund. Monteres ved montage af sikringsindsats. Bestilles separat
Vingefundament til parkstolpe:	108-140mm. Bestilles separat

Montering

Installationshøjde fra 3-6m. Montage på mastetop Ø60mm - kan direkte udskifte eksisterende armaturer med konventionelle lyskilder.

Opdateret: 19-12-2025