



## Astra Ø300mm

Astra giver behagelig belysning (UGR 19) med høj virkningsgrad op til 105Lm/W.

### Beskrivelse

Astra er med sit moderne design og gode lysegenskaber velegnet til f.eks. kontorbelysning, mødelokaler, hoteller eller i undervisningssektoren. Takket være sin lave profil på 21 mm, har armaturet et let og luftigt præg der passer godt ind i skandinavisk bygningsindretning og designtradition.

Med armaturhus i aluminium sikres både en lækker finish og effektiv varmeafledning. Det giver sammen med anvendelsen af kvalitets LED'er driftssikker og vedligeholdelsesfri belysning med lang levetid og flotte lysegenskaber.

## Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Indbygning
Anvendelsesområde:	Kontorer / Mødelokaler / Butikker / Institutioner / Korridorer m.v.
Forsyningsspænding:	200-240VAC 50Hz
Driver:	DALI2
Tilslutning:	Sløjfbar 5x2,5mm <sup>2</sup>
THD:	<15%
Antal enheder pr. MCB C10:	49 stk.
Startstrøm:	8.45A peak, 270us duration (50% Ipeak)
Lækstrøm:	0.45mA (230V AC & Full load)
Flicker (PstLM):	<1
Stroboskop (SVM):	<0.4
Udskiftelig driver/LED:	Ja / Nej
Levetid:	100.000 timer L80/B20
Omgivelsestemperatur:	-10°C til +40°C
Isolationsklasse:	Klasse II
Kapslingsklasse:	IP40
Lysegenskaber:	SDCM<3 / CRI 80 / CCT 3000K/4000K
Lysspredning:	95°
Materialer:	Hus i aluminium / LGP i PMMA / Skærm i PS
Farve:	Hvid RAL9016

Godkendelse:	CE / RoHS / ErP
--------------	-----------------

Garanti: 5 år

### Varianter

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Hulmål (mm)	Antal i yderkasse (stk.)
Ø300*21	12	3000/4000	1215/1260	Ø285	1

### Tilbehør

Systemstik:	Leveres på forespørgsel med Winsta eller Wieland systemstik. Bestilles separat
-------------	--

### Montering

Nem og hurtig montering med robust fjedersystem, der sikrer at der ikke opstår afstand mellem armatur og loft. OBS: armaturet må IKKE indbygges direkte i isoleringen. Respektafstand til omgivne materialer er 20mm

Opdateret: 02-12-2025