



Dora Ø320mm

Elegant påbygningsarmatur med både justerbar wattage og CCT farveskift. Udført i lækker finish og med en tykkelse på blot 57mm. Høj virkningsgrad med op til 124Lm/W og flot ensartet lysdistribution.

Beskrivelse

Dora leveres som standard med 3-trins soft start. Dette kan slås fra hvis det ønskes - se s.4 i manualen.

Varianten med HF sensor er med timer som kan indstilles fra 20 sek til 10 min. Detektionsradius på 5m ved loftmontering, 7m ved vægmontering. Radius kan reduceres ved hjælp af dip switches på hhv. 25%, 50%, 75% og 100%. HF sensoren er meget følsom og kan detektere bevægelse fx igennem små sprækker. Armaturet bør ikke anvendes i små rum, hvor der er risiko for at sensoren detekterer bevægelse udenfor rummet.

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Påbygning
Anvendelsesområde:	Kontorer / Korridorer / Opgange / Opholdsrum / Baderum / Kældre / Lofter / Udhæng m.v.
Forsyningsspænding:	AC200-240V
Driver:	u/dæmp / DALI2
Tilslutning:	3/5-polet sløjfbar klemrække 2.5mm ²
THD:	<15%
Antal enheder pr. MCB C10:	50 stk.
Flicker (PstLM):	<1
Stroboskop (SVM):	<0.4
Udskiftelig driver/LED:	Ja / Ja
Levetid:	50.000 timer L80/B10
Omgivelsestemperatur:	-20°C til +50°C
Isolationsklasse:	Klasse II
Kapslingsklasse:	IP54. Må ikke installeres udendørs uden beskyttelse af halvtag eller lignende
Vandalklasse:	IK10
Lysegenskaber:	SDCM<3 / CRI 90 / CCT farveskift 3000K/4000K/6000K
Lysspredning:	150°
Materialer:	Hus og skærm i varmebestandig PC
Farve:	Armatorkant hvid RAL9016
Godkendelse:	CE / ENEC / RoHS / ErP

Garanti: 5 år

Varianter

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Antal i yderkasse (stk.)
Ø320*57	10	3000/4000/6000	1170/1245/1220	1
Ø320*57	15	3000/4000/6000	1755/1870/1830	1
Ø320*57	20	3000/4000/6000	2340/2490/2440	1

Opdateret: 18-12-2025