



Luna Ø300mm Sort

Flot energibesparende LED armatur i stilrent cylindrisk design med stor fysisk volumen, som sætter et både elegant og markant præg i rummet.

Leveres som standard til påbygning, i 4000K og uden dæmp.

Beskrivelse

Luna leveres med mikropriamatisk afskærmning som sikrer en blød og jævn lysfordeling med meget lav blænding UGR<19. Høj virkningsgrad på 110Lm/W. Vedligeholdelsesfrit design med udskiftelige sliddele.

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Påbygning
Anvendelsesområde:	Kontorer / Skoler / Institutioner / Butikker / Banker / Hoteller / Gallerier m.v.
Forsyningsspænding:	220-240V 50/60Hz
Driver:	Ikke-dæmpbar
Tilslutning:	3x2.5mm ² sløjfbar
Lækstrøm:	<0.7mA
Flicker (PstLM):	<1
Stroboskop (SVM):	<0.4
Udskiftelig driver/LED:	Ja / Ja
Levetid:	50.000 timer L90/B10 / 100.000 timer L80/B20
Omgivelsestemperatur:	-20°C til +50°C
Isolationsklasse:	Klasse I
Kapslingsklasse:	IP20
Vandalklasse:	IK02
Lysegenskaber:	SDCM<3 / CRI 80 / CCT 4000K
Lysspredning:	90°
Materialer:	Hus i pulverlakeret aluminium / Skærm i UV resistent PMMA
Farve:	Sort RAL9004
Godkendelse:	CE / RoHS / ErP
Garanti:	2 år

Varianter

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Skærm	Vægt (kg)	Antal i yderkasse (stk.)
Ø300*65	20	4000	2240	Mikroprismatisk	1,50	1

Montering

Påbygget direkte på underlaget.

Opdateret: 16-12-2025