



Dora Ø450mm

Elegant påbygningsarmatur med både justerbar wattage og CCT farveskift. Udført i lækker finish og med en tykkelse på blot 57mm. Høj virkningsgrad med op til 136Lm/W og flot ensartet lysdistribution.

Beskrivelse

Dora leveres som standard med 3-trins soft start. Dette kan slås fra hvis det ønskes - se s.4 i manualen.

Kan på forespørgsel fås med wireophæng for nedhængning (1500mm).

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Påbygning / Nedhængning
Anvendelsesområde:	Kontorer / Korridorer / Opgange / Opholdsrum / Baderum / Kældre / Lofter / Udhæng m.v.
Forsyningsspænding:	AC200-240V
Driver:	u/dæmp / DALI2
Tilslutning:	3/5-polet sløjfbar klemrække 2.5mm ²
THD:	<15%
Antal enheder pr. MCB C10:	27 stk.
Flicker (PstLM):	<1
Stroboskop (SVM):	<0.4
Udskiftelig driver/LED:	Ja / Ja
Levetid:	50.000 timer L80/B10
Omgivelsestemperatur:	-20°C til +50°C
Isolationsklasse:	Klasse II
Kapslingsklasse:	IP54. Må ikke installeres udendørs uden beskyttelse af halvtag eller lignende
Vandalklasse:	IK10
Lysegenskaber:	SDCM<3 / CRI 90 / CCT farveskift 3000K/4000K/6000K
Lysspredning:	150°
Materialer:	Hus og skærm i varmebestandig PC
Farve:	Armatorkant hvid RAL9016
Godkendelse:	CE / ENEC / RoHS / ErP

Garanti: 5 år

Varianter

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Antal i yderkasse (stk.)
Ø450*57	28	3000/4000/6000	3590/3820/3740	1
Ø450*57	32	3000/4000/6000	4100/4365/4275	1
Ø450*57	36	3000/4000/6000	4615/4910/4810	1

Opdateret: 19-12-2025