



Marina

Robust og højtydende kvalitets marineprojektør til anvendelse i krævende maritime miljøer på f.eks. skibe eller boreplatforme - op til 170Lm/W.

Beskrivelse

Marina er en ATEX godkendt højtydende kvalitets marineprojektør til anvendelse i aggressive saltholdige miljøer på havet samt ved havnefronter eller i industrien ved aggressive miljøer med krav om høj korrosionsresistens og robusthed.

Både armatur og monteringsbeslag tåler fuldt ud saltvand, kraftig vind og hvad det maritime miljø ellers kan byde på af vind- og vejrpåvirkning. Armaturet er udført i korrosionsresistent anodiseret højkvalitetsaluminium og 316 rustfrit stål med optik i slagfast vejrbestandig polykarbonat. Optikken er udstyret med anti-glare teknologi, der mindsker blænding – selv ved meget høje lysstyrker.

Leveres som standard uden dæmp. Kan på forespørgsel leveres dæmpbar med DALI2 / DMX / PWM
Leveres som standard med lysspredning på 90°. Kan på forespørgsel leveres i 15° / 25° / 40° / 60°

Kan på forespørgsel leveres i hhv. 100W / 400W / 500W / 720W / 1000W.

Marina projektør er ATEX-godkendt i zone 1 og 22.

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Påbygning
Anvendelsesområde:	Marine / Facader / Pladser m.v.
Forsyningsspænding:	90-305V AC
Driver:	u/dæmp
Tilslutning:	3*1mm ² inkl. 3000mm kabel
THD:	<15% (@ full load)
Power faktor:	0.95
Lækstrøm:	0.70mA
Antal enheder pr. MCB C10	150W: 8 stk. / 200/300W: 4 stk.
Flicker (PstLM):	<1
Stroboskop (SVM):	<0.4
Udsiftelig driver/LED:	Ja / Nej
Levetid:	108.000 timer L80/B50
Overspændingsbeskyttelse:	6kV line-line / 10kV line-earth
Omgivelsestemperatur:	-40°C til +60°C
Isolationsklasse:	Klasse I
Kapslingsklasse:	IP67
Vandalklasse:	IK08 (armaturhus IK10)
Korrosionsklasse:	C5-M
Lysegenskaber:	SDCM<5 / CRI 80 / CCT 4000K/5000K

Lysspredning:	90°
Materialer:	Armaturhus i anodiseret højkvalitetsaluminium og 316 rustfrit stål / Optik i slagfast vejrbestandig polycarbonat
Farve:	Aluminiumgrå
Godkendelse:	CE / RoHS / SAA / ETL / ATEX (EX II 2 G Ex D IIC T6 Gb / EX III 2 D Ex D IIIC T6 Db)
Garanti:	5 år

Varianter

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Vægt (kg)	Antal i yderkasse (stk.)
318*255*70.5	150	4000	25.500	6.0	1
418*320*70.5	200	4000	34.000	8.5	1
418*320*70.5	300	4000	51.000	12.5	1

Montering

Leveres med 3000mm 3x1.0mm² kabel med fri ende. Beslaget kan indstilles fra 0-360° så lyset kan indstilles i den ønskede retning.

Opdateret: 09-03-2026