



## **Pira Ø87mm**

Eksklusiv og energibesparende LED indbygningsspot med PIR sensor samt justerbar wattage og CCT farveskift.

Leveres som standard med 3 polet sløjfbar monteringsdåse.

### **Beskrivelse**

PIR sensoren er specielt fordelagtig i mindre lokaler, hvor det kan være en udfordring at anvende armaturer med HF sensorer, som detekterer bevægelse udenfor lokalet. Sensoren har en detektionsradius på 2-3m og en efterløbstid fra 5 sek. til 5 min. Se manual for yderligere info.

Leveres som standard med 3 polet sløjfbar monteringsdåse, som sikrer hurtig og nem installation.

## Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Indbygning
Anvendelsesområde:	Institutioner / Offentlige bygninger / Hoteller / Indkøbscentre / Butikker / Private hjem m.v.
Forsyningsspænding:	AC 220-240V 50/60Hz
Driver:	u/dæmp
Tilslutning:	3 polet indstiksklemme. Sløjfbar op til 2,5mm <sup>2</sup> kabel
THD:	<22%
Antal enheder pr. MCB C10:	167 stk.
Flicker (PstLM):	<1
Stroboskop (SVM):	<0.4
Udskiftelig driver/LED:	Nej / Nej
Levetid:	50.000 timer L90/B50
Omgivelsestemperatur:	-20°C til +45°C
Isolationsklasse:	Klasse II
Kapslingsklasse:	IP20
Vandalklasse:	IK03
Lysegenskaber:	SDCM<3 / CRI 80 / CCT farveskift 2700-6500K
Lysspredning:	60°
Materialer:	Armaturhus i plastbelagt aluminium / Linse i PC
Farve:	Hvid RAL9016
Godkendelse:	CE / RoHS / ErP

Garanti: 5 år

**Varianter**

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Hulmål (mm)	Erstatter	Antal i yderkasse (stk.)
Ø87*46	4	2700-6500	385-410	Ø68-75	50W halogen spot	36
Ø87*46	6	2700-6500	595-615	Ø68-75	50W halogen spot	36

**Montering**

Enkel og hurtig montage med robuste fjederclips som sikrer god fastgørelse i underlaget.

Opdateret: 16-02-2026