



Skyled Circle G2 595x595mm

Lækkert LED panel med op til 116Lm/W. Takket være sin cirkelformede lysende flade giver Skyled Circle en blødere belysning end traditionelle 60x60 paneler. Leveres som standard med farveskift 3000/4000K via DIP switches.

Fås med Koolmesh eller Casambi - trådløs dæmp.

Beskrivelse

Skyled Circle giver med sin mikroprismatiske skærm en behagelig, diffus og ensartet belysning uden skygger. Meget lav blænding UGR<19. Lang levetid på 100.000 timer giver en energirigtig og vedligeholdelsesfri belysning.

Aluminiumsramme- og bagside som sikrer god varmeafledning. Til indbygning i lofter med synlige T-skiner eller i påbygningsramme (tilkøb).

Tekniske Specifikationer

| | |
|----------------------------|--|
| Anvendelse: | Indbygning / Påbygning |
| Anvendelsesområde: | Kontorer / Gangforløb / Butikker / Hoteller / Banker / Restauranter m.v. |
| Forsyningsspænding: | AC220-240V 50/60Hz |
| Driver: | u/dæmp / Fasedæmp / DALI2/Push-Dim / Koolmesh / Casambi |
| Tilslutning: | u/dæmp inkl. sløjfbar dåse 3x2,5mm ² / Fasedæmp inkl. sløjfbar dåse 3x2,5mm ² / DALI2 sløjfbar 5x2,5mm ² / Koolmesh 2x1,5mm ² sløjfbar / Casambi 3x1.5mm ² ikke-sløjfbar. Sløjfedåse kan tilkøbes |
| THD: | Boké On/Off driver: <8% / Boké DALI2 driver: <12% / Koolmesh driver: <20% / Casambi driver: <20% |
| Antal enheder pr. MCB C10: | Boké On/Off driver: 28 stk. / Boké DALI2 driver: 30 stk. / Koolmesh driver: 43 stk. / Casambi driver: 34 stk. |
| Flicker (PstLM): | <1 |
| Stroboskop (SVM): | <0.4 |
| Udsiftelig driver/LED: | Ja / Nej |
| Levetid: | 50.000 timer L90/B10 / 100.000 timer L80/B50 |
| Omgivelsestemperatur: | -20°C til +45°C |
| Isolationsklasse: | Klasse II |
| Kapslingsklasse: | IP20 |
| Blændingsklasse: | UGR<19 |
| Lysegenskaber: | SDCM<3 / CRI 80 / CCT farveskift 3000/4000K |
| Lysspredning: | 90° |
| Materialer: | Ramme i aluminium / Mikroprismatisk skærm i PMMA |
| Farve: | Armatorkant hvidlakeret RAL9016 |

Godkendelse: CE / RoHS / ErP / ENEC / EN60598-2-22

| | |
|----------|------|
| Garanti: | 5 år |
|----------|------|

Varianter

| Dimensioner (mm) | System effekt (W) | Lysfarve (K) | Lysstrøm (Lm) | Skærm | Antal i yderkasse (stk.) |
|------------------|-------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------|
| 595*595*12 | 14 | 3000/4000 | 1585/1625 | Mikroprismatisk | 6 |
| 595*595*12 | 22 | 3000/4000 | 2495/2555 | Mikroprismatisk | 6 |
| 595*595*12 | 28 | 3000/4000 | 3175/3250 | Mikroprismatisk | 6 |
| 595*595*12 | 36 | 3000/4000 | 4080/4180 | Mikroprismatisk | 6 |

Tilbehør

| | |
|---------------------------------|--|
| Påbygningsramme: | Hvidlakeret ramme fra 50mm. Bestilles separat |
| Indbygningsramme: | Indbygning til gips eller Troldekt. Bestilles separat |
| Sløjfbar monteringsdåse: | 3/5x2,5mm ² . Bestilles separat |
| Systemstik: | Leveres på forespørgsel med Winsta eller Wieland systemstik. Bestilles separat |
| Koolmesh tryk/PIR sensor: | Trådløst tryk/PIR sensor med dagslysstyring. Bestilles separat |
| Casambi Enocan tryk/PIR sensor: | Trådløst tryk/PIR sensor med dagslysstyring. Bestilles separat |
| Nøddlysmodul: | Kun nøddlysdrift til ekstern montering 4W 180 minutter. Ring for bestilling |

Opdateret: 07-05-2026