



Indura Ø400mm

Højeffektivt og meget robust IP69K – IK10 højloftsarmatur til anvendelse i f.eks. stalde eller i fødevarersektoren, hvor der stilles ekstra krav til tæthed og glatte overflader for nem og effektiv rengøring.

Høj virkningsgrad på 165Lm/W.

Beskrivelse

Tåler anvendelse i aggressive miljøer, herunder miljøer med indhold af lavere niveau af luftbåren ammoniak. Leveres som standard korrosionsklasse C4.

Ophængsøje medfølger.

Kan på bestilling leveres med*:

- Farvetemperatur 5000K
- Farvegengivelse Ra70
- Lysspredning på 110°

*Der må beregnes ekstra leveringstid og meromkostninger ved bestillingsvarer.

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Nedhængning
Anvendelsesområde:	Stalde / Fødevarerproduktion / Højloftede lagre/showrooms / Haller / Værksteder / Indkøbscentre m.v.
Forsyningsspænding:	220-240V AC 50/60Hz
Driver:	DALI2
Tilslutning:	Leveres med løs 1500mm ledning 5*1.0mm ²
THD:	<20%
Power faktor:	≥0.92@230Vac Full load
Startstrøm:	COLD START100A(twidth=200µs målt ved 50% Ipeak) 230VAC; Per NEMA 410
Lækstrøm:	<0.75mA / 277VAC
Antal enheder pr. MCB C10:	9 stk.
Flicker (PstLM):	<1
Stroboskop (SVM):	<0.4
Udskiftelig driver/LED:	Ja / Nej
Levetid:	149.000 timer L70/B50
Overspændingsbeskyttelse:	6KV L-L / 6KV LN-E
Omgivelsestemperatur:	-30°C til +50°C
Isolationsklasse:	Klasse I
Kapslingsklasse:	IP69K
Vandalklasse:	IK10
Korrosionsklasse:	C4 (ISO 9223:2012)

Lysegenskaber:	SDCM<5 / Ra80 / CCT 4000K
Lysspredning:	90°
Materialer:	Armaturhus: trykstøbt pulverlakeret aluminium / Linse: polykarbonat (PC) / Skærm: PMMA
Farve:	Hvid RAL9016
Godkendelse:	CE / CB / RoHS / ErP / IP69K
Garanti:	5 år

Varianter

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Spredning (°)	Antal i yderkasse (stk.)
Ø400*156	150	4000/5000	23.840/24.710	90	1

Montering

Nedhænges i øje. Leveres med løs 1500mm ledning 5*1.0mm²

Opdateret: 04-06-2026