



Lumio G2 Ø250mm

Meget smalt og elegant påbygningsarmatur med let rundede kanter og svagt hvælvet skærm. Udført i lækker finish og med en tykkelse på blot 48mm. Høj virkningsgrad med en flot ensartet lysdistribution.

Leveres som standard med både justérbart forbrug 8W/10W/12W og CCT farveskift 3000K/4000K/5700K.

Beskrivelse

Lumio G2 leveres med fasedæmp eller uden dæmp med HF sensor og vågelys.

Varianten med HF sensor leveres med fabriksindstilling: Detektionsområde 75% / Efterløbstid 5s / Vågelys 0s / Vågelysniveau 10% og Dagslysgrænse deaktiveret. Hvis man ønsker at ændre disse indstillinger skal fjernbetjening tilkøbes.

HF sensoren er med timer hvor efterløbstiden kan indstilles fra 5 sek. til 10 min. Detektionsdiameter på 4-6 m. Kan reduceres ved hjælp af dip switches på hhv. 25%, 50%, 75% og 100%. Maksimal installationshøjde er 6 meter. Anbefalet installationshøjde: Vægmonteret højde 1,8 m / Loftmonteret højde 3 m.

Anbefalet monteringsafstand bør være mere end 3 m.

Dagslysgrænse kan indstilles til 15Lux/50lux/deaktiveret. Vågelys niveau: 10% / 30%. Vågelys tidsindstillinger: 0S/1min/10min/∞

HF sensoren er meget følsom og kan detektere bevægelse fx igennem små sprækker. Armaturet bør ikke anvendes i små rum, hvor der er risiko for at sensoren detekterer bevægelse udenfor rummet.

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Påbygning
Anvendelsesområde:	Kontorer / Korridorer / Opgange / Opholdsrum / Baderum / Kældre / Lofter / Udhæng / Udendørs vægge m.v. Godkendt til fælles adgangsveje
Forsyningsspænding:	AC230V 50Hz
Driver:	u/dæmp / Fasedæmp
Tilslutning:	3 polet sløjfbar klemrække
Lækstrøm:	<0.7mA
Antal enheder pr. MCB C10:	37 stk.
Flicker (PstLM):	<1
Stroboskop (SVM):	<0.4
Udskiftelig driver/LED	Nej / Nej
Levetid:	50.000 timer L90/B10
Omgivelsestemperatur:	-20°C til +45°C
Isolationsklasse:	Klasse II
Kapslingsklasse:	IP54. Må ikke installeres udendørs uden beskyttelse af halvtag eller lignende
Vandalklasse:	IK10
Lysegenskaber:	SDCM<3 / CRI 80 / CCT farveskift 3000K/4000K/5700K
Lysspredning:	120°
Materialer:	Hus og skærm i varmebestandig PC
Farve:	Armaturkant hvid RAL9016
Godkendelse:	CE / RoHS / ErP

Garanti:	5 år
----------	------

Varianter

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Antal i yderkasse (stk.)
Ø250*48	8	3000/4000/5700	910/1035/995	20
Ø250*48	10	3000/4000/5700	1140/1295/1245	20
Ø250*48	12	3000/4000/5700	1365/1550/1495	20

Tilbehør

Sensor fjernbetjening:	Bestilles separat
------------------------	-------------------

Montering

Smart monteringsystem med hurtig montage. Monteringsbeslaget fastgøres først i loftet, hvorefter armaturet fastgøres i monteringsbeslaget med to skruer placeret på hver side af armaturet. HF sensoren er meget følsom så står armaturet tændt for ofte / for lang tid, kan en løsning være at reducere detektionsradius og efterløbstid, samt ændre indstilling af dagslyssensor.

Opdateret: 24-08-2026