



## Bright Ø95mm

Eksklusiv LED indbygningsspot med CCT farveskift 2700/3000/4000K, spredningsvinkel på 36° og kipbar med op til 25° i alle retninger.

### Beskrivelse

Vedligeholdelsesfrit design, nem installation med quickstik og udskiftelig driver.

Bright er udstyret med et aluminiumshus for en god varmeafledning for at sikre en lang levetid.

## Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Indbygning
Anvendelsesområde:	Hoteller / Restauranter / Offentlige bygninger / Indkøbscentre / Butikker / Private hjem m.v.
Forsyningsspænding:	AC220-240V
Tilslutning:	3-polet fjederklemme. Sløjfbar op til 1.5mm <sup>2</sup> kabel
Driver:	Fasedæmp
Flicker (pstLM):	<1
Stroboskop (SVM):	<0.4
Dæmpning:	Universal dæmper fx SG LEDDIM 200 / Yokis MTV500E / EasyDimmer200. Fungerer ikke med LK forkant/bagkant dæmper
Udskiftelig driver/LED:	Ja / Nej
Levetid:	50.000 timer L80/B10
Omgivelsestemperatur:	-20°C til +25°C
Isolationsklasse:	Klasse II
Kapslingsklasse:	IP54. Må ikke installeres udendørs uden beskyttelse af halvtag eller lignende
Vandalklasse:	IK06
Lysegenskaber:	SDCM<3 / CRI 90 / CCT farveskift 2700/3000/4000K
Lysspredning:	36°
Kipbar:	Op til 25° i alle retninger
Materialer:	Armaturomhus i aluminium / Skærm i UV bestandig PC
Farve:	Hvid RAL9016 / Sort RAL9005
Godkendelse:	CE / RoHS / ErP

Garanti: 5 år

**Varianter**

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Hulmål (mm)	Variant	Antal i yderkasse (stk.)
Ø95*39.5	7	2700/3000/4000	720/820/750	Ø75-83	Fasedæmp	36

**Montering**

Enkel og hurtig montage med robuste fjederclips som sikrer god fastgørelse i underlaget. Anvend varmebestandig 70 grader kabel ved installation. Kan indbygges direkte i isoleringen så der ikke skal anvendes ekstra safe box.

Opdateret: 13-05-2026