



Rex

Moderne og energibesparende ENEC-godkendt vejarmatur, der kombinerer stilrent, slankt design med maksimal ydeevne. De elegante linjer og den høje effektivitet på op til 140 Lm/W sikrer optimal belysning med lavt energiforbrug.

Rex er den ideelle løsning til nem og hurtig udskiftning af eksisterende armaturer med konventionelle lyskilder – og giver både bedre lys, lavere driftsomkostninger og et mere moderne udtryk.

Beskrivelse

Rex leveres med et 60mm fikseringsstykke som kan reguleres fra -5° til +15° for optimal lysteknisk performance. Ekstrem lang levetid på 100.000 timer kombineret med en høj virkningsgrad giver en energibesparelse på helt op til 87 % i forhold til armaturer med traditionelle lyskilder.

Leveres som standard DALI2 dæmpbar med natsænkning og dæmpningsprofil kl. 22.00-06.00, 50% lys, resten af tiden 100% lys. Ønskes en anden dæmpningsprofil kan dette leveres mod en tillægspris.

OBS: For at natsænkningen fungerer korrekt kræves at armaturet slukkes en gang i døgnet – f.eks. ved hjælp af et eksternt skumringsrelæ.

Kan på forespørgsel leveres med CLO.

Tekniske Specifikationer

| | |
|----------------------------|---|
| Anvendelse: | Vejarmatur |
| Anvendelsesområde: | Villaveje / Offentlige pladser / Rundkørsler / Parkeringspladser / Cykelstier og fortove m.v. |
| Forsyningsspænding: | 230V 50Hz |
| Driver: | DALI2 |
| Dæmpningsområde: | 5 - 100 % (min. 10 mA) |
| Tilslutning: | Leveres med 5x1.5mm ² 1.5m kabel |
| Lækstrøm: | <325 µA (230V 50 Hz full load) |
| Startstrøm: | 32 A / 355 µs |
| THD: | <10% |
| Antal enheder pr. MCB C10: | 10 stk. |
| Flicker (PstLM): | <1 |
| Stroboskop (SVM): | <0.4 |
| Udskiftelig driver/LED: | Ja / Nej |
| Levetid: | 100.000 timer L95/B10 |
| Overspændingsbeskyttelse: | 10 KV |
| Omgivelsestemperatur: | -40°C til +50°C |
| Isolationsklasse: | Klasse I |
| Kapslingsklasse: | IP66 |
| Vandalklasse: | IK09 |
| Korrosionsklasse: | C4 / C5 |

| | |
|----------------|---|
| Lysegenskaber: | SDCM<5 / CRI 70 / CCT 4000K |
| Lysspredning: | Asymmetrisk |
| Materialer: | Armaturhus i højtrykstøbt aluminium / Skærm i hærdet glas |
| Farve: | Lys grå RAL7035 |
| Godkendelse: | CE / RoHS / ErP / ENEC / ENEC Plus |
| Garanti: | 5 år |

Varianter

| Dimensioner (mm) | System effekt (W) | Lysfarve (K) | Lysstrøm (Lm) | Variant (kg) | Antal i yderkasse (stk.) |
|------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------|
| 341*145*88 | 20 | 4000 | 2800 | 3.2 | 1 |

Tilbehør

| | |
|-----------------------------------|--|
| Parkstolpe: | Fås i flere højder. Bestilles separat |
| Sikringsindsats til parkstolpe: | Klasse II, IP44, m/ kabelafledning i top. Kan leveres med enten 1 eller 2 sikringer. Bestilles separat |
| Aflastningsbeslag til parkstolpe: | For kabler i bund. Monteres ved montage af sikringsindsats. Bestilles separat |
| Vingefundament til parkstolpe: | 108-140mm. Bestilles separat |

Montering

Installationshøjde fra 3-10m. Se manual for yderligere info.

Opdateret: 26-05-2026