



Vision Ø83mm 3F DALI2

Meget elegant og højtydende cylindrisk LED skinnespot med op til 155 Lm/W. Giver en flot ensartet lysdistribution med høj lysintensitet. Yderst velegnet til butikker, effektbelysning, gallerier mv.

Leveres som standard med CCT farveskift 3000K/4000K.

Beskrivelse

Skyline skinnespot er perfekt til butiksbelysning med momentan opstart og lang levetid som giver energibesparende og økonomisk belysning. Meget høj farvegengivelse over CRI90 som sikrer optimal farvegengivelse.

Leveres som standard i hvid RAL9016 og kan på bestilling fås i sort RAL9005.

Fås med lysspredning på hhv. 30° / 40° / 60°

Kan på bestilling fås med Honeycomb filter (3mm) / Oval linse / Antiblændings cover: Oval eller Asymmetrisk.

For bestillingsvarer må der beregnes længere leveringstid, minimumsordre og evt. pristillæg.

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	3-faset skinneresystem
Anvendelsesområde:	Kontorer / Opholdsrum / Gangarealer / Butikker / Frisører / Gallerier m.v.
Forsyningsspænding:	220-240VAC 50-60Hz
Driver:	DALI2
Flicker (PstLM):	<1
Stroboskop (SVM):	<0.4
Udskiftelig driver/LED:	Nej / Nej
Levetid:	50.000 timer L90/B10
Omgivelsestemperatur:	-20°C til +45°C
Isolationsklasse:	Klasse I
Kapslingsklasse:	IP20
Lysegenskaber:	SDCM<3 / CRI 90 / CCT 3000K/4000K
Lysspredning:	30° / 40° / 60°
Kipbar:	90° og 350° rotérbar
Materialer:	Aluminium / Cover i PC
Farve:	Hvid RAL9016
Godkendelse:	CE / RoHS / ErP
Garanti:	5 år

Varianter

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Spredning (°)	Antal i yderkasse (stk)
Ø90*90*160	22	3000/4000	3045/3050/3065	30/40/60	1
Ø90*90*160	32	3000/4000	4280/4290/4300	30/40/60	1

Montering

Kan roteres vertikalt og horisontalt og dermed indstilles i enhver ønskelig retning.

Opdateret: 18-05-2026