






# Lumio G2 Ø300mm

Meget smalt og elegant påbygningsarmatur med let rundede kanter og svagt hvælvet skærm. Udført i lækker finish og med en tykkelse på blot 48mm. Høj virkningsgrad med en flot ensartet lysdistribution.

Leveres som standard med både justérbart forbrug 12W/18W/24W og CCT farveskift 3000K/4000K/5700K.

### Beskrivelse

Lumio G2 leveres med fasedæmp eller uden dæmp med HF sensor og vågelys.

Varianten med HF sensor leveres med fabriksindstilling: Detektionsområde 75% / Efterløbstid 5s / Vågelys 0s / Vågelysniveau 10% og Dagslysgrænse deaktiveret. Hvis man ønsker at ændre disse indstillinger skal fjernbetjening tilkøbes.

HF sensoren er med timer hvor efterløbstiden kan indstilles fra 5 sek. til 10 min. Detektionsdiameter på 4-6 m. Kan reduceres ved hjælp af dip switches på hhv. 25%, 50%, 75% og 100%.  Maksimal installationshøjde er 6 meter. Anbefalet installationshøjde: Vægmonteret højde 1,8 m / Loftmonteret højde 3 m.
Anbefalet monteringsafstand bør være mere end 3 m.

Dagslysgrænse kan indstilles til 15Lux/50lux/deaktiveret. Vågelys niveau: 10% / 30%. Vågelys tidsindstillinger: 0S/1min/10min/∞

HF sensoren er meget følsom og kan detektere bevægelse fx igennem små sprækker. Armaturet bør ikke anvendes i små rum, hvor der er risiko for at sensoren detekterer bevægelse udenfor rummet.

## Tekniske Specifikationer

| | |
|---|---|
| Anvendelse: | Påbygning |
| Anvendelsesområde: | Kontorer / Korridorer / Opgange / Opholdsrum / Baderum / Kældre / Lofter / Udhæng / Udendørs vægge m.v. Godkendt til fælles adgangsveje |
| Forsyningsspænding: | AC230V 50Hz |
| Driver: | u/dæmp / Fasedæmp |
| Tilslutning: | 3 polet sløjfbar klemrække |
| Lækstrøm: | <0.7mA |
| Antal enheder pr. MCB C10: | 37 stk. |
| Flicker (PstLM): | <1 |
| Stroboskop (SVM): | <0.4 |
| Udskiftelig driver/LED | Nej / Nej |
| Levetid: | 50.000 timer L90/B10 |
| Omgivelsestemperatur: | -20°C til +45°C |
| Isolationsklasse: | Klasse II |
| Kapslingsklasse: | IP54. Må ikke installeres udendørs uden beskyttelse af halvtag eller lignende |
| Vandalklasse: | IK10 |
| Lysegenskaber: | SDCM<3 / CRI 80 / CCT farveskift 3000K/4000K/5700K |
| Lysspredning: | 120° |
| Materialer: | Hus og skærm i varmebestandig PC |
| Farve: | Armaturkant hvid RAL9016 |
| Godkendelse: | CE / RoHS / ErP |

| | |
|---|---|
| Garanti: | 5 år |

**Varianter**

| Dimensioner (mm) | System effekt (W) | Lysfarve (K) | Lysstrøm (Lm) | Antal i yderkasse (stk.) |
|---|---|---|---|---|
| Ø300*48 | 12 | 3000/4000/5700 | 1535/1500/1500 | 10 |
| Ø300*48 | 18 | 3000/4000/5700 | 2160/2340/2285 | 10 |
| Ø300*48 | 24 | 3000/4000/5700 | 2930/3170/3095 | 10 |

**Tilbehør**

| | |
|---|---|
| Sensor fjernbetjening: | Bestilles separat |

**Montering**

Smart monteringssystem med hurtig montage. Monteringsbeslaget fastgøres først i loftet, hvorefter armaturet fastgøres i monteringsbeslaget med to skruer placeret på hver side af armaturet. HF sensoren er meget følsom så står armaturet tændt for ofte / for lang tid, kan en løsning være at reducere detektionsradius og efterløbstid, samt ændre indstilling af dagslyssensor.

Opdateret: 29-10-2026