



Eneca Ø240mm

Stilren ENEC certificeret downlight med fremragende lysegenskaber og meget lav blænding UGR19. Op til 125Lm/W - oplagt til energioptimering.

Kan på bestilling leveres i mange varianter og helt op til CRI98.

Beskrivelse

Takket være det modulære design kan alle sliddele nemt udskiftes ligesom farven på frontring og/eller reflektor kan ændres ved blot at udskifte disse.

Med sit behagelige lys og kvalitetskomponenter med lang levetid, er Eneca det oplagte valg til kontorer, butikker eller gangforløb med krav om lav blænding.

Kan fås med Koolmesh - trådløs dæmp.

* Bestillingsvarer. Minimumsordre og leveringstid må påregnes

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Indbygning
Anvendelsesområde:	Kontorer / Gangforløb / Butikker / Hoteller / Restauranter m.v. Godkendt til fælles adgangsveje
Forsyningsspænding:	220V-240V AC
Driver:	u/dæmp / DALI2 / Koolmesh
Tilslutning:	u/dæmp inkl. sløjfbar dåse 3x2,5mm ² / DALI2 5x2,5mm ² sløjfbar / Koolmesh 2x1,5mm ² sløjfbar
THD:	<15%
Antal enheder pr. MCB C10:	Boké On/Off driver: 28 stk. / Boké DALI2 driver: 30 stk. / Koolmesh driver: 43 stk.
Flicker (PstLM):	<1
Stroboskop (SVM):	<0.4
Udskiftelig driver/LED:	Ja / Ja
Levetid:	50.000 timer L90/B50
Omgivelsestemperatur:	0°C til +40°C
Isolationsklasse:	Klasse II
Kapslingsklasse:	IP20
Vandalklasse:	IK07
Blændingsklasse:	UGR 19
Lysegenskaber:	SDCM<3 / CRI 80* / CRI 90 (standard) / CRI 95* / CRI 98* CCT 2700K* / 3000K* / 3500K* / 4000K (standard) / 5000K* / 6500K*
Lysspredning:	15° */ 24° */ 38° */ 60° (standard) - afhængig af model
Materialer:	Armaturhus: Trykstøbt ADC12 aluminium / Linse og reflektor: Polykarbonat (PC)

Farve: Armaturhus: Mat hvid (standard) / mat sort* / mat grå* / reflektor: hvid* / sort (standard) / sølvfarvet* / guldfarvet*

Godkendelse: CE / CB / RoHS / ErP / ENEC 18

Garanti: 5 år

Varianter

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Lysspredning (°)	Hulmål (mm)	Antal i yderkasse (stk.)
Ø240*126	30 (750mA)	4000	3740	60	Ø200-230	12
	40 (950mA)		5000			
	45 (1050mA)		5625			

Montering

OBS: armaturet må IKKE indbygges direkte i isoleringen. Respektafstand til omgivne materialer er 25mm

Opdateret: 29-09-2026