



Skyled-R I Ø190mm

Smalt og lækkert rundt indbygningsarmatur med høj virkningsgrad som giver et behageligt lys uden blænding.

Fås som standard i 3000K med indbygget on/off driver.

Beskrivelse

Skyled-R I har lav indbygningshøjde på kun 33mm.

Levetid på 40.000 timer giver en energibesparende og vedligeholdelsesfri belysning.

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Indbygning
Anvendelsesområde:	Kontorer / Korridorer / Mødelokaler / Butikker / Institutioner m.v.
Forsyningsspænding:	100-240VAC 50/60Hz
Driver:	u/dæmp
Tilslutning:	Ikke dæmpbar 3x0,75mm ² ikke sløjfbar. Sløjfedåse kan tilkøbes
THD:	<20%
Power faktor:	>0.9
Flicker (PstLM):	<1
Stroboskop (SVM):	<0.4
Udskiftelig driver/LED:	Nej / Nej
Levetid:	40.000 timer L80/B10
Omgivelsestemperatur:	-20°C til +45°C
Isolationsklasse:	Klasse II
Kapslingsklasse:	IP40
Lysegenskaber:	SDCM<6 / CRI 80 / CCT 3000K
Lysspredning:	120°
Materialer:	Hus/skærm i PC
Farve:	Hvid RAL9016
Godkendelse:	CE / RoHS / ErP
Garanti:	2 år

Varianter

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Hulmål (mm)	Antal i yderkasse (stk.)
Ø190*33	16	3000	1450	Ø160-170	24

Tilbehør

Sløjfbar monteringsdåse:	Bestilles separat
--------------------------	-------------------

Montering

Robust fjedersystem sikrer at der ikke opstår afstand mellem armatur og loft. Respektafstand 25mm.

Opdateret: 14-09-2026