



Easyline Evo 1200mm

Unikt, fleksibelt og energibesparende linjearmatur med op til 130Lm/W og UGR<19. Leveres som standard med CCT farveskift 3000K/4000K og DALI2 dæmpbar.

Easyline Evo kan med det smarte oplys modul nemt omdannes til lys up/down i forhold 30/70.

Beskrivelse

Easyline Evo er med sine fremragende lysegenskaber og lave blænding et oplagt valg til institutioner, skoler og kontorbelysning. Armaturet er nemt og hurtigt at montere, hvilket sikrer lave installationsomkostninger. Leveres som standard DALI2 dæmpbar.

Monteres nemt som nedhængt eller påbygget armatur. Wire til nedhængning bestilles separat. Let udskiftning af LED og driver.

Nem sammenkobling til kontinuerlige lyslinjer med Plug-and-play. Uanset om armaturet monteres som nedhængt eller direkte på loftet, kan det nemt sammenkobles til en kontinuerlig lyslinje – uden at hele armaturet skal afmonteres. Afmontér endestykkerne på de to armaturer, der skal forbindes. Justér dem, skub dem sammen – og forbindelsen er klar.

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Påbygning / Nedhængning
Anvendelsesområde:	Kontorer / Skoler / Institutioner / Hoteller / Gallerier / Restauranter / Kantiner / Badeværelser m.v.
Forsyningsspænding:	220-240V 50/60Hz
Driver:	DALI2
Tilslutning:	Klemrække 3/5x2.5mm². Leveres uden kabel; stofkabel kan tilkøbes
Lækstrøm:	<0.7mA
THD:	<20%
Power faktor:	<0.95
Udskiftelig driver/LED:	Ja / Ja
Antal enheder pr. MCB C10:	26 stk.
Flicker (PstLM):	<1
Stroboskop (SVM):	<0.4
Levetid:	46.000 timer L90/B50 / 96.000 timer L80/B50 / 153.000 timer L70/B50
Omgivelsestemperatur:	-10°C til +40°C
Isolationsklasse:	Klasse I
Kapslingsklasse:	IP20
Vandalklasse:	IK03
Lysegenskaber:	SDCM<3 / CRI 80/90 / CCT farveskift 3000K/4000K
Lysspredning:	110°
Materialer:	Hus og endestykker i pulverlakeret aluminium / Skærm i PC

Farve:	Hvid RAL9003
Godkendelse:	CE / RoHS / ErP / ENEC
Garanti:	5 år

Varianter

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Variant	Antal i yderkasse (stk.)
1200*50*70	40	3000/4000	4510/4800	CRI 80	6
1200*50*70	28 (lys ned)	3000/4000	3157/3360	CRI 80 inkl. oplys-modul	6
1200*50*70	44	3000/4000	4635/4965	CRI 90	6
1200*50*70	31 (lys ned)	3000/4000	3245/3476	CRI 90 inkl. oplys-modul	6

Tilbehør

Wireophæng:	Sæt a 2 stk. 1200mm. Bestilles separat
Oplys-modul:	Opnå lys up/down i forhold 30/70. Bestilles separat

Opdateret: 20-11-2026