



## Skyled EasyAir 595x595mm

Få fordelene ved moderne automatiseret belysning – med den eksisterende 2-ledet installation. Erstatte traditionel styring som DALI, 1-10V, Push Dim m.v. – bare med mange flere muligheder.

### Beskrivelse

Effektivt LED panel med EasyAir samt PIR- og dagslyssensor til montering i lofter med synlige T-skiner. Høj virkningsgrad op til 115Lm/W og lav blænding UGR <19. Ramme i ekstruderet aluminium (AL6063). Optisk reflektor i PMMA, mikroprismatisk skærm i PS.

Kan fås med lækker påbygningsramme på blot 45mm tykkelse uden synlige skruer, som er nem og hurtig at montere. Kan også fås med indbygningsramme til fx Troldekt lofter.

Alt der behøves til dette innovative og brugervenlige stand-alone system er armaturer med SR-drivere og EasyAir SNS210/212 sensor og en device (smartphone/tablet) med Philips field app MC (Master Connect app) installeret. Appen kan hentes gratis til Android eller iOS enheder. Trådløse tryk/kontakter kan tilkøbes.

**Tekniske Specifikationer**

Anvendelse:	Indbygning, påbygning
Anvendelsesområde:	Kontorer, institutioner, hospitaler, storkøkkener, baderum m.v.
Forsyningsspænding:	220-240V, 50/60Hz
Tilslutning:	Inkl. sløjfbar dåse 3x2,5mm <sup>2</sup>
Driver:	Philips Xitanium SR. Driveren er flicker-fri
Antal enheder pr. MCB C10:	15
Udskiftelig driver/LED:	Ja/Nej
Levetid:	100.000 timer L90/B50
Omgivelsestemperatur:	-10°C til +40°C
Isolationsklasse:	Klasse II
Kapslingsklasse:	IP20
Vandalklasse:	IK03
Lysegenskaber:	SDCM<3, CRI 80, CCT 3000K/4000K
Lysspredning:	80°
Materialer:	Ramme i ekstruderet aluminium. Optisk reflektor i PMMA, mikroprismatisk skærm i PS
Farve:	Hvid RAL9016
Godkendelse:	CE, RoHS, ErP
Garanti:	5 år

**Varianter**

Dimensioner	System effekt	Lysfarve	Lysstrøm	Skærm	Antal i yderkasse
595*595*11 mm	36 W	3000/4000 K	4010/4150 Lm	Mikroprismatisk	4 stk.

**Tilbehør**

Påbygningsramme:	Hvidlakeret ramme med en højde på kun 45mm. Bestilles separat
Indbygningsramme:	Hvidlakeret ramme til indbygning i fx gips eller Troldtekt lofter. Bestilles separat
Oph. skjult T-skinne:	Sæt med 4 ophængsbeslag til opsætning i lofter med skjulte T-skinner. Bestilles separat
Systemstik:	Leveres på forespørgsel med Winsta eller Wieland systemstik. Bestilles separat
Master Connect Philips EasyAir 4B tryk	Trådløst tryk. Bestilles separat
Master Connect Fuga EasyAir 4B tryk:	Trådløst tryk. Bestilles separat

**Montering**

Kan installeres direkte i brændbare materialer og direkte i isoleringen. Indbygningshøjde inkl. driver er 45mm