



## Flexspot Ø145mm

Alsiddig downlight med mange anvendelsesmuligheder. Flexspot kan vinkles 90° og roteres 350° og er velegnet som butiksbelysning eller i udstillinger til at belyse flader eller objekter.

### Beskrivelse

Flot højtydende indbygningsdownlight med justérbar lysvinkel. Udstyret med højeffektiv Citizen COB LED chip. Armaturhus i trykstybt aluminium giver fremragende køleegenskaber og sikrer høj ydelse og lang levetid.

**Tekniske Specifikationer**

Anvendelse:	Indbygning
Anvendelsesområde:	Kontor, supermarked, butik, hotel, skole, offentlige bygninger, trappeopgange, lobby, reception, korridorer mv.
Forsyningsspænding:	AC 220-240V
Tilslutning:	3-polet klemrække 3x0,5-1,5mm <sup>2</sup>
Driver:	u/dæmp. Driveren er flicker-fri
THD:	Under 20% @230V
Antal enheder pr. MCB C10:	38 stk.
Udskiftelig driver/LED:	Ja/nej
Levetid:	50.000 timer L90/B10
Omgivelsestemperatur:	-20°C til +45°C
Isolationsklasse:	Klasse II
Kapslingsklasse:	IP20
Lysegenskaber:	SDCM<3, CRI 80, CCT 3000K/4000K
Lysspredning:	24°/36°/60°
Kipbar:	90° og 350° rotérbar
Materialer:	Armaturhus i aluminium, skærm i glas
Farve:	Hvid RAL9016
Godkendelse:	CE, RoHS, ErP
Garanti:	5 år

**Varianter**

<b>Dimensioner</b>	<b>System effekt</b>	<b>Lysfarve</b>	<b>Lysstrøm</b>	<b>Hulmål</b>	<b>Lysspredning</b>	<b>Antal i yderkasse</b>
Ø145*111 mm	18 W	3000/4000 K	2005/2145 Lm	Ø125-130 mm	24°	18 stk.
Ø145*111 mm	18 W	3000/4000 K	2185/2330 Lm	Ø125-130 mm	36°	18 stk.
Ø145*111 mm	18 W	3000/4000 K	2025/2160 Lm	Ø125-130 mm	60°	18 stk.

**Montering**

Respektafstand til omgivende materialer er 25mm