



## Skyled Circle 595x595mm

Lækkert LED panel med op til 120Lm/W. Takket være sin cirkelformede lysende flade giver Skyled Circle en blødere belysning end traditionelle 60x60 paneler. Leveres som standard med farveskift 3000/4000K via DIP switches.

Fås med Koolmesh eller Casambi - trådløs dæmp.

### Beskrivelse

Skyled Circle giver med sin mikropribatiske skærm en behagelig, diffus og ensartet belysning uden skygger. Meget lav blænding UGR 19. Lang levetid på 100.000 timer giver en energirigtig og vedligeholdelsesfri belysning.

Aluminiumsramme- og bagside som sikrer god varmeafledning. Til lofter med synlige T-skiner.

**Tekniske Specifikationer**

Anvendelse:	Indbygning, påbygning
Anvendelsesområde:	Kontorer, gangforløb, butikker, hoteller, banker, restauranter m.v.
Forsyningsspænding:	AC220-240V, 50/60Hz
Tilslutning:	u/dæmp inkl. sløjfbar dåse 3x2,5mm <sup>2</sup> , DALI2 sløjfbar 5x2,5mm <sup>2</sup> . Master Connect/Casambi 3x1.5mm <sup>2</sup> ikke-sløjfbar
Driver:	u/dæmp, DALI2, Casambi eller Master Connect Philips. Alle drivere er flicker-fri
THD:	Under 20
Antal enheder pr. MCB C10:	Philips Xitanium DALI2 driver: max. 32 stk.
Udskiftelig driver/LED:	Ja/Nej
Levetid:	50.000 timer L90B10, 100.000 timer L80B50
Omgivelsestemperatur:	-20°C til +45°C
Isolationsklasse:	Klasse II
Kapslingsklasse:	IP20
Blændingsklasse:	UGR 19
Lysegenskaber:	SDCM<3, CRI 80, CCT farveskift 3000/4000K
Lysspredning:	86°
Materialer:	Ramme i aluminium (AL6063). Mikroprismatisk skærm i PMMA
Farve:	Armatorkant hvidlakeret RAL9016
Godkendelse:	CE, RoHS, ErP
Garanti:	5 år

**Varianter**

<b>Dimensioner</b>	<b>System effekt</b>	<b>Lysfarve</b>	<b>Lysstrøm</b>	<b>Skærm</b>	<b>Antal i yderkasse</b>
595*595*10 mm	14 W	3000/4000 K	1510/1680 Lm	Mikroprismatisk	6 stk.
595*595*10 mm	22 W	3000/4000 K	2375/2640 Lm	Mikroprismatisk	6 stk.
595*595*10 mm	28 W	3000/4000 K	3025/3360 Lm	Mikroprismatisk	6 stk.
595*595*10 mm	36 W	3000/4000 K	3890/4320 Lm	Mikroprismatisk	6 stk.

**Tilbehør**

Påbygningsramme:	Hvidlakeret ramme 45mm. Bestilles separat
Sløjfbar monteringsdåse:	3/5x2,5mm <sup>2</sup> . Bestilles separat
Systemstik:	Leveres på forespørgsel med Winsta eller Wieland systemstik
Master Connect tryk/PIR sensor:	Trådløst tryk/PIR sensor med dagslysstyring. Bestilles separat
Casambi Enocean tryk/PIR sensor:	Trådløst tryk/PIR sensor med dagslysstyring. Bestilles separat