



Skyled Premium 600x600mm

Firkantet indbygningsarmatur med profilkanter til installation i montageskinner. Velegnet til områder hvor der stilles høje krav til hygiejne. Leveres som standard i 600x600mm 33W.

Fås med Koolmesh eller Casambi - trådløs dæmp.

Beskrivelse

Energibesparende LED armatur fremstillet med profilkanter til installation i montageskinner, som anvendes ved metal systemlofter - for eksempel Dampa clip-in kassette loft i målene 600x600mm.

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Indbygning
Anvendelsesområde:	Kontorer, institutioner, hospitaler, storkøkkener, baderum m.v.
Forsyningsspænding:	220-240V, 50/60Hz
Tilslutning:	u/dæmp inkl. sløjfbar dåse 3x2,5mm ² , DALI2 sløjfbar 5x2,5mm ² . Master Connect/Casambi 3x1.5mm ² ikke-sløjfbar. Sløjfedåse kan tilkøbes
Driver:	u/dæmp, DALI2, Casambi eller Master Connect. Alle drivere er flicker-fri
Antal enheder pr. MCB C10:	Philips Xitanium DALI2 driver: max. 32 stk.
Udskiftelig driver/LED:	Ja/Nej
Levetid:	50.000 timer L90/B10
Omgivelsestemperatur:	0°C til +40°C
Isolationsklasse:	Klasse II
Kapslingsklasse:	IP44 front, IP20 bag
Lysegenskaber:	SDCM<3, CRI 80, CCT 3000K/4000K
Materialer:	Ramme i ekstruderet aluminium. Optisk reflektor i PMMA
Farve:	Armatorkant hvidlakeret RAL9016
Godkendelse:	CE, RoHS, ErP
Garanti:	5 år

Varianter

Dimensioner	System effekt	Lysfarve	Lysstrøm	Skærm	Antal i yderkasse
600*600*27 mm	33 W	3000/4000 K	3600/3625 Lm	Opal	6 stk.

Tilbehør

Sikkerhedswire:	1000mm sæt m. 4 stk. Bestilles separat
Sløjfbar monteringsdåse:	3/5x2,5mm ² . Bestilles separat
Systemstik:	Leveres på forespørgsel med Winsta eller Wieland systemstik. Bestilles separat
Master Connect tryk/PIR sensor:	Trådløst tryk/PIR sensor med dagslysstyring. Bestilles separat
Casambi Enocan tryk/PIR sensor:	Trådløst tryk/PIR sensor med dagslysstyring. Bestilles separat