



## Viva 595x595mm

Flot, højtydende LED panel med indirekte lys og meget lav blænding. Høj virkningsgrad op til 121Lm/W – oplagt også til energirenovering i eksisterende byggeri.

### Beskrivelse

Viva er med sine fremragende lysegenskaber og behagelige indirekte lys – under UGR19 – et oplagt valg til f.eks. kontorer, klasseværelser, mødelokaler eller lignende. Monteres nemt i lofter med T-skiner.

Leveres som standard DALI2 dæmpbar og med farveskift 3000K/3500/4000K som indstilles via DIP-switch.

## Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Indbygning
Anvendelsesområde:	Kontorer, klasseværelser, institutioner, mødelokaler, hospitaler m.v.
Forsyningsspænding:	220-240V, 50/60Hz
Tilslutning:	5x1,5mm <sup>2</sup> ikke-sløjfbar
Driver:	Dali2. Driveren er flicker-fri
Udskiftelig driver/LED:	Ja/ja
Levetid:	50.000 timer L90/B10, 100.000 timer L80/B50
Omgivelsestemperatur:	-10°C til +40°C
Isolationsklasse:	Klasse II
Kapslingsklasse:	IP20
Lysegenskaber:	SDCM<3, CRI 80, CCT farveskift 3000K/3500/4000K
Lysspredning:	120°
Materialer:	Ramme i ekstruderet aluminium
Farve:	Hvid RAL9016
Godkendelse:	CE, RoHS, ErP
Garanti:	5 år

## Varianter

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Vægt (kg)	Antal i yderkasse (stk.)
595*595*75	36	3000/3500/4000	4100/4230/4360	1.6	8

## Tilbehør

Oph. skjult T-skinne:	Sæt med 4 ophængsbeslag til opsætning i lofter med skjulte T-skinner. Bestilles separat
Wireophæng:	Sæt med to y-ophæng med wirelås og 1m nedhængswire. Bestilles separat
Systemstik:	Leveres på forespørgsel med Winsta eller Wieland systemstik. Bestilles separat

## Montering

Monteres nemt i T-skinner. Vær opmærksom på minimumsafstand til omgivelser (fra bagside): 180mm

Opdateret: 26-08-2024