



Easy LED

Smart all-round armatur med afbryder på siden. Giver kraftigt lys uden at blænde – med en diffus ensartet lysfordeling uden skygger.

Beskrivelse

Easy LED er energibesparende og vedligeholdelsesfri med lynhurtig montering. Perfekt egnet til anvendelse under køkkenskabe eller som belysning under hylder eller i baldakiner. Grundet den meget gunstige pris kan armaturet også anvendes som grundbelysning i fx depoter, værksteder eller ved lagerreoler.

Tilslutningskabel, mellemkabel og monteringsclips medfølger.

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Påbygning
Anvendelsesområde:	Køkkener, depoter, værksteder, lagre m.v.
Forsyningsspænding:	220-240V, 50/60Hz
Driver:	u/dæmp. Driveren er flicker-fri
Udskiftelig driver/LED:	Nej/Nej
Levetid:	35.000 timer L80/B10
Isolationsklasse:	Klasse II
Kapslingsklasse:	IP20
Lysegenskaber:	SDCM<3, CRI 80, CCT 3000K
Materialer:	Brandhæmmende PC
Farve:	Hvid RAL9016
Godkendelse:	CE, RoHS, ErP
Garanti:	5 år

Varianter

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Vægt (kg)	Antal i yderkasse (stk.)
555*22*30	8	3000	650	0,23	6

Montering

Monteres med medfølgende tilslutningskabel med sikkerhedsstik som måler 150cm. Armaturet kan sættes direkte i forlængelse af hinanden med op til 15 armaturer. Det kan også kobles med et mellemkabel hvis armaturrækken skal vinkles. Mellemkabel måler 20cm.

Opdateret: 01-08-2024