



Orion

Pænt energibesparende LED armatur med integreret driver. Nem montering og flot lysdistribution.

Beskrivelse

Leveres med 150cm tilslutningskabel med quick connector-stik, forbindelseskabel til sammenkobling af flere armaturer samt quick-connector til tæt sammenkobling.

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Påbygning
Anvendelsesområde:	Køkkener, depoter, værksteder, lagre m.v.
Forsyningsspænding:	100-240V, AC 50-60Hz
Driver:	u/dæmp. Driveren er flicker-fri
Udskiftelig driver/LED:	Nej/Nej
Levetid:	100.000 timer L70/B10
Omgivelsestemperatur:	-20°C til +45°C
Isolationsklasse:	Klasse II
Kapslingsklasse:	IP20
Lysegenskaber:	CRI 80, CCT 3000/4000K
Lysspredning:	100°
Materialer:	Aluminium, endestykker og skærm i polykarbonat (PC)
Farve:	Hvid RAL9016
Godkendelse:	CE, RoHS, ErP
Garanti:	2 år

Varianter

Dimensioner	System effekt	Lysfarve	Lysstrøm	Antal i yderkasse
450*46*20 mm	8 W	3000/4000 K	680/730 Lm	20 stk.



Montering

Monteringshuller er placeret i endestykkerne for direkte montering i underlaget. Mål er eksklusivt tilslutningstik.