



Café Pendel Ø300mm

Flot kugleformet nedhængt armatur med behagelig jævn lysfordeling med hele 123Lm/W. Leveres som standard med DALI2.

Beskrivelse

Café pendlen er med sin flotte runde form velegnet som dekorativ belysning, der samtidig giver en god og effektiv belysning af rummet. Et oplagt valg til hoteller, mødelokaler eller kontorer.

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Nedhængt
Anvendelsesområde:	Kontorer, skoler, institutioner, hoteller, gallerier, restauranter og kantiner mv.
Forsyningsspænding:	220-240V AC
Tilslutning:	Der medfølger 2000mm 5-polet hvid stofledning
Driver:	DALI2. Driveren er flicker-fri
THD:	Under 10%
Udskiftelig driver/LED:	Ja/Nej
Levetid:	50.000 timer L90/B20
Omgivelsestemperatur:	0°C til +40°C
Isolationsklasse:	Klasse II
Kapslingsklasse:	IP20
Lyskilde:	LED
Lysegenskaber:	SDCM<3, CRI 80, CCT 3000K/4000K
Materialer:	Tophætte/køleelement: aluminium, skærm i glas
Farve:	Hvid RAL9016
Godkendelse:	CE, RoHS, ErP
Garanti:	5 år

Varianter

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Antal i yderkasse (stk.)
Ø300	25	3000/4000	2760/2930	1

Montering

Monteret nedhængt fra loft med den medfølgende baldakin.

Opdateret: 23-09-2024