



Alpha

Slankt og eksklusivt rektangulært armatur til nedhængning med up/down belysning i forholdet 40/60.

Beskrivelse

Energibesparende aflangt LED armatur i stilrent design med op til 109Lm/W. Flot up/down belysning med ekstrem effektiv blændingskontrol – UGR 19. Velegnet til f.eks. kontorbelysning, mødelokaler eller undervisningssektoren.

Lækker finish og en tykkelse på blot 40mm giver armaturet et let og luftigt præg. En speciel optisk film indlagt bag armaturets lameller sikrer lav blænding og fremragende lysfordeling i overensstemmelse med EN12464-2011. $L65 < 3000\text{cd/m}$.

Fås u/dæmp, med DALI2 eller trådløs lysstyring – Philips EasyAir. Lagerføres som standard i 4000K. 3000K kan leveres på forespørgsel.

Kvalitetskomponenter og LED med lang levetid giver en økonomisk og vedligeholdelsesfri belysning.

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Nedhængning
Anvendelsesområde:	Kontorer, klasseværelser, mødelokaler, banker, butikker, hoteller, gallerier m.v.
Forsyningsspænding:	220-240V AC, 50-60Hz
Tilslutning:	Leveres med 1500mm hvid ledning
Driver:	u/dæmp, DALI2, Philips EasyAir. Alle drivere er flicker-fri
THD:	u/dæmp/DALI2: under 6.1%, EasyAir: under 10%
Lækstrøm:	(mA) (@230 V, 50 Hz, Full load): under 440uA
Antal enheder pr. MCB C10:	21 stk.
Udskiftelig driver/LED:	Ja/ja
Levetid:	55.000 timer L90/B30, 100.000 timer L80/B20
Omgivelsestemperatur:	-25°C til +65°C
Isolationsklasse:	Klasse I
Kapslingsklasse:	IP20
Blændingsklasse:	UGR 19
Lysegenskaber:	SDCM<3, Ra80, CCT 3000K/4000K
Lysspredning:	Op: 100°/ned: 76°
Materialer:	Aluminium
Farve:	Hvid RAL9016
Godkendelse:	CE, RoHS, ErP
Garanti:	5 år



Varianter

Dimensioner	System effekt	Lysfarve	Lysstrøm	Antal i yderkasse
1220*168*40 mm	50 W	3000/4000 K	5100/5445 Lm	1 stk.

Montering

Leveres med 2 stk. 1500mm ophæng som kan tilpasses til korrekt ophængning.

Opdateret: 18-06-2024