



Lara

Slankt og elegant rektangulært armatur til nedhængning med flot finish og en tykkelse på blot 30mm. Fås med Koolmesh eller Casambi trådløs dæmp via Bluetooth.

Beskrivelse

Energibesparende LED og mikroprismatisk skærm med up/down belysning i forholdet 20/80 giver en ualmindelig flot ensartet lysdistribution og ekstra lav blænding.

Leveres med mikroprismatisk skærm for ekstra lav blænding. Lang levetid på 60.000 timer giver en økonomisk og vedligeholdelsesfri belysning.

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Nedhængning
Anvendelsesområde:	Kontorer, klasseværelser, banker, supermarkeder, butikker, hoteller, gange, gallerier m.v.
Forsyningsspænding:	230V, 50-60Hz
Tilslutning:	I 3/5 polet indstiksklemme
Driver:	u/dæmp, DALI eller Casambi. Alle drivere er flicker-fri
Udskiftelig driver/LED:	Ja/Nej
Levetid:	60.000 timer L80/B10
Omgivelsestemperatur:	+10°C til +40°C
Isolationsklasse:	Klasse I
Kapslingsklasse:	IP20
Lysegenskaber:	SDCM<3, CRI 80, CCT 3000K/4000K
Lysspredning:	90°
Materialer:	Hus i sprøjtelakeret metal. Skærm i PMMA
Farve:	Armaturhus hvidlakeret RAL9003
Godkendelse:	CE, RoHS, ErP
Garanti:	5 år

Varianter

Dimensioner	System effekt	Lysfarve	Lysstrøm	Skærm	Antal i yderkasse
1297*202*30 mm	51 W	3000/4000 K	5130/5280 Lm	Mikroprismatisk	1 stk.



Montering

Leveres inkl. 2 stk. 1650mm Y-ophæng som kan tilpasses til korrekt ophængning. Wirens mål er 1500mm og selve Y-wiren er 150mm.