



Zega Ø174mm

Lækker energibesparende IP64 LED indbygningsdownlight i flot design med meget lav blænding.

Fås med Koolmesh - trådløs dæmp via Bluetooth 5.0.

Beskrivelse

Effektivt indbygningsdownlight med op til 121Lm/W og UGR<19. Armaturhus fremstillet i robust aluminium sikrer effektiv køling og lang levetid. Vedligeholdelsesfrit design og nem installation med quickstik. Farveskift med DIP switches 3000K/4000K/5700K.

Udskiftelig driver og komponenter med lang levetid giver høj genanvendelighed og god økonomi.

Leveres uden dæmp, dæmpbar med DALI2 eller Koolmesh.

Tekniske Specifikationer

| | |
|----------------------------|--|
| Anvendelse: | Indbygning |
| Anvendelsesområde: | Kontorer, gangforløb, butikker, hoteller, restauranter m.v. Godkendt til fælles adgangsveje |
| Forsyningsspænding: | 220V-240V AC |
| Tilslutning: | Ikke dæmpbar 3x0,75mm ² ikke sløjfbar, Sløjfedåse kan tilkøbes. DALI2 5x2,5mm ² sløjfbar, Koolmesh 2x1,5mm ² sløjfbar |
| Driver: | u/dæmp, DALI2, Koolmesh. Alle drivere er flicker-fri |
| Antal enheder pr. MCB C10: | Afhængig af driver |
| Udskiftelig driver/LED: | Ja/Nej |
| Levetid: | 50.000 timer L90/B10, 100.000 timer L80/B20 |
| Omgivelsestemperatur: | 0°C til +40°C |
| Isolationsklasse: | Klasse II |
| Kapslingsklasse: | IP64 front IP20 bagside |
| Vandalklasse: | IK06 |
| Blændingsklasse: | UGR 19 |
| Lysegenskaber: | SDCM<3, CRI 80, CCT farveskift 3000K/4000K/5700K |
| Lysspredning: | 60° |
| Materialer: | Armaturhus i aluminium |
| Farve: | Leveres som standard i hvid RAL9003 |
| Godkendelse: | CE, RoHS, ErP |
| Garanti: | 5 år |

Varianter

| Dimensioner (mm) | System effekt (W) | Hulmål (mm) | Lysstrøm (Lm) | Hulmål (mm) | Antal i yderkasse (stk.) |
|------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------------|
| Ø174*87 | 10 | 3000/4000/5700 | 1140/1210/1175 | Ø145-164 | 30 |
| Ø174*87 | 17 | 3000/4000/5700 | 1940/2060/2000 | Ø145-164 | 30 |
| Ø174*87 | 20 | 3000/4000/5700 | 2280/2420/2345 | Ø145-164 | 30 |

Montering

OBS: armaturet må IKKE indbygges direkte i isoleringen. Respektafstand til omgivne materialer er 25mm

Opdateret: 11-10-2024