



Zega Ø280mm

Lækker energibesparende IP64 LED indbygningsdownlight i flot design med meget lav blænding.

Beskrivelse

Effektivt indbygningsdownlight med op til 121Lm/W og UGR<19. Armaturhus fremstillet i robust aluminium sikrer effektiv køling og lang levetid. Vedligeholdelsesfrit design og nem installation med quickstik. Farveskift med DIP switches 3000K/4000K/5700K.

Udskiftelig driver og komponenter med lang levetid giver høj genanvendelighed og god økonomi.

Leveres uden dæmp eller dæmpbar med DALI2.

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Indbygning
Anvendelsesområde:	Kontorer, gangforløb, butikker, hoteller, restauranter m.v. Godkendt til fælles adgangsveje
Forsyningsspænding:	220V-240V AC
Tilslutning:	Ikke dæmpbar 3x0,75mm ² ikke sløjfbar, Sløjfedåse kan tilkøbes. DALI2 5x2,5mm ² sløjfbar
Driver:	u/dæmp, DALI2. Alle drivere er flicker-fri
Antal enheder pr. MCB C10:	Afhængig af driver
Udskiftelig driver/LED:	Ja/Nej
Levetid:	50.000 timer L90/B10, 100.000 timer L80/B20
Omgivelsestemperatur:	0°C til +40°C
Isolationsklasse:	Klasse II
Kapslingsklasse:	IP64 front IP20 bagside
Vandalklasse:	IK06
Blændingsklasse:	UGR 19
Lysegenskaber:	SDCM<3, CRI 80, CCT farveskift 3000K/4000K/5700K
Lysspredning:	60°
Materialer:	Armaturhus i aluminium
Farve:	Leveres som standard i hvid RAL9003
Godkendelse:	CE, RoHS, ErP
Garanti:	5 år

Varianter

Dimensioner	System effekt	Lysfarve	Lysstrøm	Hulmål	Antal i yderkasse
Ø280*130 mm	40 W	3000/4000/5700 K	4555/4845/4695 Lm	Ø240-270 mm	8 stk.

Montering

OBS: armaturet må IKKE indbygges direkte i isoleringen. Respektafstand til omgivne materialer er 25mm