



## Flow Ø110mm

Lækker energibesparende LED downlight med mat sølv reflektor som sikrer en ekstraordinær flot ensartet lysfordeling. Udskiftelig driver og komponenter med lang levetid giver høj genanvendelighed og god økonomi. Kan på forespørgsel leveres med CLO.

### Beskrivelse

Vedligeholdelsesfrit design og nem installation med quickstik. Udskiftelig frontring hvis man ønsker armaturet i sort.

Kan på forespørgsel leveres i CRI80. *Ring for bestilling. Minimumsordre og leveringstid må påregnes.*

## Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Indbygning
Anvendelsesområde:	Kontorer, gangforløb, butikker, hoteller, restauranter m.v. Godkendt til fælles adgangsveje
Forsyningsspænding:	230V
Tilslutning:	Ikke dæmpbar 3x0,75mm <sup>2</sup> ikke sløjfbar, DALI2 5x2,5mm <sup>2</sup> sløjfbar. Master Connect/Casambi 3x1.5mm <sup>2</sup> ikke-sløjfbar. Sløjfedåse kan tilkøbes
Driver:	u/dæmp, DALI2, Casambi eller Master Connect. Alle drivere er flicker-fri
Lækstrøm:	Under 0.7 mA <sub>pk</sub>
Udskiftelig driver/LED:	Ja/Nej
Levetid:	50.000 timer L90/B10. 100.00 timer L80/B20. CLO: 50.000 timer L100/B10, 100.000 timer L90/B20
Omgivelsestemperatur:	-20°C til +40°C
Isolationsklasse:	Klasse II
Kapslingsklasse:	IP54
Vandalklasse:	IK06
Lysegenskaber:	SDCM<3, CRI 90, CCT 3000K/4000K
Lysspredning:	60°
Materialer:	Armaturhus i aluminium, skærm i PC
Farve:	Hvid RAL9016
Godkendelse:	CE, RoHS, ErP
Garanti:	5 år

## Varianter

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Hulmål (mm)	Variant	Antal i yderkasse (stk.)
Ø110*54	10	3000/4000	1010/1095	Ø90-95	CRI 90	1 stk.

## Tilbehør

Frontring sort RAL9005: Bestilles separat

## Montering

OBS: armaturet må IKKE indbygges direkte i isoleringen. Respektafstand til omgivne materialer er 25mm

Opdateret: 26-08-2024