



Flow Ø172mm

Lækker energibesparende LED downlight med mat sølv reflektor som sikrer en ekstraordinær flot ensartet lysfordeling. Udskiftelig driver og komponenter med lang levetid giver høj genanvendelighed og god økonomi. Kan på forespørgsel leveres med CLO.

Beskrivelse

Vedligeholdelsesfrit design og nem installation med quickstik. Udskiftelig frontring hvis man ønsker armaturet i sort.

Kan på forespørgsel leveres i CRI80. *Ring for bestilling. Minimumsordre og leveringstid må påregnes.*

Tekniske Specifikationer

| | |
|-------------------------|---|
| Anvendelse: | Indbygning |
| Anvendelsesområde: | Kontorer, gangforløb, butikker, hoteller, restauranter m.v. Godkendt til fælles adgangsveje |
| Forsyningsspænding: | 230V |
| Tilslutning: | Ikke dæmpbar 3x0,75mm ² ikke sløjfbar, DALI2 5x2,5mm ² sløjfbar. Master Connect/Casambi 3x1.5mm ² ikke-sløjfbar. Sløjfedåse kan tilkøbes |
| Driver: | u/dæmp, DALI2, Casambi eller Master Connect. Alle drivere er flicker-fri |
| Lækstrøm: | Under 0.7 mA _{pk} |
| Udskiftelig driver/LED: | Ja/Nej |
| Levetid: | 50.000 timer L90/B10. 100.00 timer L80/B20. CLO: 50.000 timer L100/B10, 100.000 timer L90/B20 |
| Omgivelsestemperatur: | -20°C til +40°C |
| Isolationsklasse: | Klasse II |
| Kapslingsklasse: | IP54 |
| Vandalklasse: | IK06 |
| Lysegenskaber: | SDCM<3, CRI 90, CCT 3000K/4000K |
| Lysspredning: | 60° |
| Materialer: | Armaturhus i aluminium, skærm i PC |
| Farve: | Hvid RAL9016 |
| Godkendelse: | CE, RoHS, ErP |
| Garanti: | 5 år |

Varianter

| Dimensioner | System effekt | Lysfarve | Lysstrøm | Hulmål | Variant | Antal i yderkasse |
|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|---------|-------------------|
| Ø172*90 mm | 25 W | 3000/4000 K | 2530/2725 Lm | Ø150-165 mm | CRI 90 | 1 stk. |

Tilbehør

Frontring sort RAL9005: Bestilles separat

Montering

OBS: armaturet må IKKE indbygges direkte i isoleringen. Respektafstand til omgivne materialer er 25mm