



## Trio G1 Ø145mm

Smart og højtydende cylindrisk LED downlight med mikroprismatisk skærm og farveskift vha. dipswitch. Det giver en meget højtydende downlight med flot lysdistribution. Fås med Master Connect eller Casambi - trådløs dæmp.

### Beskrivelse

Vedligeholdelsesfrit design og nem installation med quickstik. Energibesparende LED teknologi med udskiftelig driver sikrer lang levetid og god økonomi.

**Tekniske Specifikationer**

Anvendelse:	Indbygning
Anvendelsesområde:	Hoteller, restauranter, offentlige bygninger, indkøbscentre, butikker, private hjem m.v. Godkendt til fælles adgangsveje
Forsyningsspænding:	230V, 50Hz
Tilslutning:	u/dæmp 3x0,75mm <sup>2</sup> ikke-sløjfbar, DALI2 5x2,5mm <sup>2</sup> sløjfbar. Master Connect/Casambi 3x1,5mm <sup>2</sup> ikke-sløjfbar. Sløjfedåse kan tilkøbes
Driver:	u/dæmp, DALI2, Master Connect eller Casambi. Alle drivere er flicker-fri
Udskiftelig driver/LED:	Ja/Nej
Levetid:	50.000 timer L90/B10. 100.000 timer L80/B20
Isolationsklasse:	Klasse II
Kapslingsklasse:	IP20
Lysegenskaber:	SDCM<3, CRI 80, CCT farveskift 3000K/4000K/5700K
Materialer:	Hus i aluminium, skærm i PC
Farve:	Hvid frontring RAL9016
Godkendelse:	CE, RoHS, ErP
Garanti:	5 år

**Varianter**

Dimensioner	System effekt	Lysfarve	Lysstrøm	Hulmål	Antal i yderkasse
Ø145*45 mm	18 W	3000/4000/5700 K	1250/1450/1320 Lm	Ø120-130 mm	1 stk.

**Tilbehør**

Sløjfbar monteringsdåse:	3/5x2,5mm <sup>2</sup> . Bestilles separat
--------------------------	--

Systemstik:	Bestilles separat
-------------	-------------------

Master Connect tryk/PIR sensor:	Trådløst tryk/PIR sensor med dagslysstyring. Bestilles separat
---------------------------------	--

Casambi EnOcean tryk/PIR sensor:	Trådløst tryk/PIR sensor med dagslysstyring. Bestilles separat
----------------------------------	--

**Montering**

Respektafstand til omgivende materialer er 25mm